



Rollensatz und Schrauben für 19"-Rack 4 Rollen und 16 Schrauben

Kit bestehend aus 4 Rollen und 16 Schrauben zur Montage in einem 19"-Rack. Der Einsatz von Rollen erleichtert das Verschieben des Racks, was insbesondere bei großen Schränken von Vorteil ist, die ein sehr hohes Gewicht erreichen können. Die bei Bodenracks mitgelieferten Standfüße können durch dieses Kit ersetzt werden, wodurch sich die maximale Traglast von 600 kg auf bis zu 960 kg erhöht.

Alternativ ist auch eine kombinierte Installation von Rollen und Standfüßen am selben Rack möglich, wodurch die Vorteile beider Lösungen genutzt werden können. Diese Konfiguration ermöglicht es, Bodenunebenheiten über die Standfüße auszugleichen und so Stabilität auf unebenen Flächen zu gewährleisten, während die Rollen bei Bedarf ein einfaches Verschieben des Racks ermöglichen. Zusätzlich verbessert diese Lösung die Lastverteilung durch weitere Auflagepunkte und bietet damit die Stabilität eines festen Racks, ohne auf Mobilität zu verzichten. In Kombinationen aus Rollen und Standfüßen hängt die maximale Traglast von Faktoren wie der Höheneinstellung der Füße, der Gewichtsverteilung auf die Auflagepunkte und der Ebenheit des Bodens ab. Zwei der mitgelieferten Rollen verfügen über Bremsen, um ein unbeabsichtigtes Bewegen des Racks zu verhindern.

Ref.Nr.	533171
Art.Nr.	MSR-4R
EAN13	8424450237380

Verpackung

Karton	1 Stk.
---------------	--------

Physische Daten

Nettogewicht	1.293,00 g
Bruttovolumen	1,76 dm ³
Bruttogewicht	1.293,00 g
Breite	55,00 mm
Höhe	71,00 mm
Tiefe	88,00 mm

Highlights

- Optimierung der Installationsfläche: Durch die Möglichkeit, das Rack zu verschieben, werden mehr nutzbare Meter ausgeschöpft
- Erleichterung der Arbeit: Die Räder ermöglichen es, das Rack in jede Richtung zu drehen, um den Zugang zu Anschlüssen und Geräten zu erleichtern
- Hohe Tragfähigkeit: ermöglicht kompatiblen Racks eine maximale Belastung von bis zu 960 kg und übertrifft damit die Tragfähigkeit bei einer Installation mit Standfüßen
- Kompatibilität mit Standfüßen: Möglichkeit einer kombinierten Installation mit Standfüßen je nach Anforderungen der Umgebung
- Sicherheitssystem: Bremsen sind integriert, um sicherzustellen, dass der Schrank an seinem Platz bleibt und mögliche Unfälle vermieden werden
- Einfache Installation: Befestigung an der Rack-Basis mittels Schrauben, ohne zusätzliche Modifikationen
- Schrauben für die Montage in einem 19"-Rack sind im Lieferumfang enthalten
- Installationskompatibilität: geeignet für bodenstehende Racks mit 600, 800 und 1000 mm Tiefe

Gut zu wissen

Kompatibilität unserer Racks mit Rädern:

Art. Nr.	Höhe	Abmessungen	Befestigungsart	Kompatibel mit Rädern
MSR196B (533105) MSR196 (533106)	6HE	600x450 mm	Wand und Boden	x
MSR198B(533107) MSR198(533108)	8HE			
MSR1913B (533112) MSR1913 (533113)	13HE			
MSR1915B (533114) MSR1915 (533115)	15HE			
MSR1915-66 (533116)	15HE	600x600 mm	Boden	Ok
MSR1918-66 (533118)	18HE	600x600 mm		
MSR1922-66 (533122)	22HE			
MSR1927-66 (533127)	27HE			
MSR1932-66 (533132)	32HE			
MSR1937-66 (533137)	37HE			
MSR1932-68 (533134)	32HE	600x800 mm		
MSR1937-66 (533139)	37HE			
MSR1942-68 (533142)	42HE			
MSR1927-88 (533128)	27HE	800x800 mm		
MSR1942-88 (533144) MSR1942-88P (533145)	42HE			
MSR1942-81P (533146) MSR1942-81 (533147)	42HE	800x1000 mm		