



Kit de ruedas y tornillería para Rack 19" 4 ruedas y 16 tornillos

Kit formado de 4 ruedas y 16 tornillos para ensamblaje en Rack 19". El uso de ruedas facilita el desplazamiento del rack, lo que resulta especialmente ventajoso en grandes armarios que pueden alcanzar un peso muy elevado.

Las patas incluidas en los racks de suelo pueden sustituirse por este kit, elevando la carga máxima de 600 kg a 960 kg.

Como alternativa, es posible combinar patas y ruedas en el mismo rack, obteniendo así las ventajas de ambas configuraciones. Esta solución permite corregir desniveles del suelo mediante las patas, aportando estabilidad en superficies irregulares, mientras que las ruedas facilitan el desplazamiento al retraerlas. Además, mejora el reparto de cargas al añadir más puntos de apoyo. Esta opción ofrece las prestaciones de un rack fijo sin renunciar a la movilidad. En configuraciones con ruedas y patas simultáneamente, la carga máxima depende de factores como la altura de regulación de las patas, el reparto del peso entre los apoyos y la nivelación del suelo.

Dos de las ruedas suministradas contienen frenos para evitar el desplazamiento involuntario del rack.

Ref.	533171
Ref. Lógica	MSR-4R
EAN13	8424450237380

Embalajes

Caja 1 Unidades

Datos físicos

Peso neto 1.293,00 g

Volumen bruto 1,76 dm³

Peso bruto 1.293,00 g

Anchura 55,00 mm

Altura 71,00 mm

Profundidad 88,00 mm

Destaca por

- Optimización del espacio de instalación: se aprovechan más metros útiles al poder desplazar el rack
- Facilidad de trabajo: las ruedas permiten girar el rack en cualquier dirección para facilitar la operación con las conexiones y dispositivos
- Gran capacidad de carga: permite que los racks compatibles alcancen una carga máxima de hasta 960 kg, superando la capacidad obtenida con instalación sobre patas
- Compatibilidad con patas: posibilidad de instalación con patas en configuración combinada según las necesidades del entorno
- Sistema de seguridad: incluyen frenos para asegurar que el armario permanezca en su lugar, evitando posibles accidentes
- Instalación sencilla: fijación en la base del rack mediante tornillos, sin necesidad de modificaciones adicionales
- Incluye los tornillos necesarios para su montaje en rack 19"
- Compatibilidad de instalación: disponible para racks de instalación en suelo de 600, 800 y 1000 mm de fondo

Descubre

Compatibilidad de nuestros racks con ruedas:

Ref	Altura	Dimensiones	Instalación	Compatible con ruedas
533105 533106	6U	600x450 mm	Pared o suelo	-
533107 533108	8U			
533112 533113	13U			
533114 533115	15U			
533116	15U			
533118	18U	600x600 mm	Suelo	Ok
533122	22U			
533127	27U			
533132	32U			
533137	37U			
533134	32U	600x800 mm		
533139	37U			
533142	42U			
533128	27U	800x800 mm		
533144 533145	42U			
533146 533147	42U	800x1000 mm		