



Kit de roues et visserie pour Baie 19" 4 roues et 16 vis

Kit composé de 4 roues et de 16 vis pour le montage en baie 19", conçu pour faciliter son déplacement. L'utilisation de roues permet de déplacer facilement la baie, ce qui est particulièrement avantageux pour les grandes baies pouvant atteindre un poids très élevé. Les pieds des baies au sol peuvent être remplacés par ce kit, augmentant ainsi la charge maximale de 600 kg à 960 kg.

En alternative, il est possible de combiner pieds et roues sur la même baie, afin de bénéficier des avantages des deux configurations. Cette solution permet de corriger les irrégularités du sol grâce aux pieds, assurant une stabilité sur des surfaces inégales, tandis que les roues facilitent le déplacement lorsqu'elles sont rétractées. Elle améliore également la répartition des charges grâce à des points d'appui supplémentaires. Cette option offre les performances d'une baie fixe sans renoncer à la mobilité. Dans les configurations combinant roues et pieds, la charge maximale dépend de facteurs tels que le réglage en hauteur des pieds, la répartition du poids et la planéité du sol.

Deux des roues sont équipées de freins pour éviter que la baie ne se déplace involontairement.

Réf.	533171
Réf. Logique	MSR-4R

EAN13

8424450237380

Emballage

Boîte 1 pièces

Données physiques

Poids net 1.293,00 g

Volume brut 1,76 dm³

Poids brut 1.293,00 g

Largeur 55,00 mm

Hauteur 71,00 mm

Profondeur 88,00 mm

Vous aimerez

- Optimisation de l'espace d'installation : davantage de mètres utiles sont exploités grâce à la possibilité de déplacer la baie
- Facilité de travail : les roues permettent de faire pivoter la baie dans toutes les directions pour faciliter l'accès aux connexions et aux dispositifs
- Grande capacité de charge : permet aux baies compatibles d'atteindre une charge maximale de 960 kg, dépassant la capacité obtenue avec une installation sur pieds
- Compatibilité avec les pieds : possibilité d'installation combinée avec des pieds selon les besoins de l'environnement
- Système de sécurité : des freins sont intégrés pour garantir que l'armoire reste en place et éviter les accidents
- Installation facile : fixation à la base de la baie à l'aide de vis, sans modifications supplémentaires
- Vis d'installation pour montage en baie 19" incluses
- Compatibilité d'installation : disponible pour les baies au sol de 600, 800 et 1000 mm de profondeur

Découvrir

Compatibilité de nos racks avec les roues:

Réf	Hauteur	Dimensions	Installation	Compatible avec les roues	
533105 533106	6U	600x450 mm	Murale et Sol	-	
533107 533108	8U				
533112 533113	13U				
533114 533115	15U				
533116	15U	600x600 mm	Sol		Ok
533118	18U	600x600 mm			
533122	22U				
533127	27U				
533132	32U				
533137	37U				
533134	32U	600x800 mm			
533139	37U				
533142	42U				
533128	27U	800x800 mm			
533144 533145	42U				
533146 533147	42U	800x1000 mm			