



Panel z 2 Wentylator Sufitowy do Rack'a 19" - 600mm głębokość, 390m³/h

2-wentylatorowa taca montowana na górze szafy typu rack w celu wymuszenia chłodzenia. Tworzony jest strumień powietrza wewnątrz szafy, ułatwiający odprowadzanie ciepła z zainstalowanych wewnątrz elementów elektronicznych i utrzymując odpowiedni zakres temperatur.

Dwa tryby pracy:

- Tryb ciągły: Wentylacja pozostaje aktywna bez przerwy.
- Sterowany termostatem: Wentylacja jest uruchamiana przez termostat, który monitoruje temperaturę wewnątrz szafy i zapobiega jej przekroczeniu ustawionej wartości.

Montaż na kwadratowej konstrukcji kompatybilnej z szafami typu rack 19" podłogowymi 600x600mm. Śruby do mocowania w zestawie.

| | |
|----------------|---------------|
| Nr Kat. | 533175 |
| Nr log. | MSR-L600 |
| EAN13 | 8424450237649 |

Opakowanie

| | |
|----------------|--------|
| Pudełko | 1 szt. |
|----------------|--------|

Dane fizyczne

| | |
|-------------------|------------|
| Waga netto | 2.242,00 g |
|-------------------|------------|

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Objętość brutto | 12,92 dm ³ |
|------------------------|-----------------------|

| | |
|--------------------|------------|
| Waga brutto | 2.816,00 g |
|--------------------|------------|

| | |
|------------------|-----------|
| Szerokość | 451,00 mm |
|------------------|-----------|

| | |
|-----------------|----------|
| Wysokość | 40,00 mm |
|-----------------|----------|

| | |
|------------------|-----------|
| Głębokość | 365,00 mm |
|------------------|-----------|

| | |
|-----------------------------|------------|
| Główna waga produktu | 2.242,00 g |
|-----------------------------|------------|

Cechy wyróżniające

- Dwa wentylatory o silnym przepływie powietrza: 390 m³/godz
- Dwie opcje montażu: możliwość montażu na suficie lub na podłodze, co zapewnia lepszy przepływ powietrza wewnątrz szafy
- Elementy montażowe w zestawie do instalacji wentylatora
- Tryb pracy ciągły lub sterowany termostatem
- Odporna taca wykonana ze stali o grubości 1mm
- Złącze: IEC C14
- Wymiary (szer. x gł. x wys.): 451x365x40 mm
- Kolor czarny (RAL 9005)

Szczegóły montażu

Wentylatory umieszczone są w przykręcanej tacce na górze szafy. Wyciągają one gorące powietrze generowane przez urządzenia wewnątrz szafy i wyprowadza je przez szczeliny na górze. W ten sposób wentylatory wymuszają cyrkulację powietrza.

1



Specyfikacje techniczne : Ref. 533175

| | | |
|-----------------------------|------|----------------------|
| Liczba wentylatorowa | | 2 |
| Model wentylatora | | Osiowy |
| Maks. napięcie | Vac | 240 |
| Napięcie wejściowe | Vac | 220 ... 230 |
| Zakres częstotliwości sieci | | 50 Hz / 60 Hz |
| Maks. prąd 1 wentylator | A | 0,08 |
| Maks. prąd 2 wentylator | A | 0,16 |
| Zużycie przy maks. mocy | W | 36 |
| Typ instalacji | | Podłogowa / Sufitowy |
| Obudowa ochronna | | Tak |
| Przepływ powietrza | m³/h | 390 |
| Emisja hałasu | dBA | 56 |