



Panel z 4 Wentylator Sufitowy do Rack'a 19" - 800mm i 1000mm głębokość, 780m³/h

4-wentylatorowa taca montowana na górze szafy typu rack w celu wymuszenia chłodzenia. Tworzony jest strumień powietrza wewnątrz szafy, ułatwiający odprowadzanie ciepła z zainstalowanych wewnątrz elementów elektronicznych i utrzymując odpowiedni zakres temperatur.

Dwa tryby pracy:

- Tryb ciągły: Wentylacja pozostaje aktywna bez przerwy.
- Sterowany termostatem: Wentylacja jest uruchamiana przez termostat, który monitoruje temperaturę wewnątrz szafy i zapobiega jej przekroczeniu ustawionej wartości.

Montaż na kwadratowej konstrukcji kompatybilnej z szafami typu rack 19"600x800mm, 800x800mm i 800x1000mm. Śruby do mocowania w zestawie.

Nr Kat.	533176
Nr log.	MSR-L800
EAN13	8424450237656

Opakowanie

Pudełko	1 szt.
----------------	--------

Dane fizyczne

Waga netto	3.698,00 g
-------------------	------------

Objętość brutto	22,97 dm ³
------------------------	-----------------------

Waga brutto	4.512,00 g
--------------------	------------

Szerokość	563,00 mm
------------------	-----------

Wysokość	40,00 mm
-----------------	----------

Głębokość	451,00 mm
------------------	-----------

Główna waga produktu	3.698,00 g
-----------------------------	------------

Cechy wyróżniające

- Cztery wentylatory o silnym przepływie powietrza: 780 m³/godz
- Dwie opcje montażu: możliwość montażu na suficie lub na podłodze, co zapewnia lepszy przepływ powietrza wewnątrz szafy
- Elementy montażowe w zestawie do instalacji wentylatora
- Tryb pracy ciągły lub sterowany termostatem
- Odporna taca wykonana ze stali o grubości 1mm
- Złącze: IEC C14
- Wymiary (szer. x gł. x wys.): 451x563x40 mm
- Kolor czarny (RAL 9005)

Szczegóły montażu

Wentylatory umieszczone są w przykręcanej tacce na górze szafy. Wyciągają one gorące powietrze generowane przez urządzenia wewnątrz szafy i wyprowadza je przez szczeliny na górze. W ten sposób wentylatory wymuszają cyrkulację powietrza.

1



Specyfikacje techniczne : Ref. 533176

Liczba wentylatorowa		4
Model wentylatora		Osiowy
Maks. napięcie	Vac	240
Napięcie wejściowe	Vac	220 ... 230
Zakres częstotliwości sieci		50 Hz / 60 Hz
Maks. prąd 1 wentylator	A	0,08
Maks. prąd 4 wentylator	A	0,32
Zużycie przy maks. mocy	W	74
Typ instalacji		Podłogowa / Sufitowy
Obudowa ochronna		Tak
Przepływ powietrza	m ³ /h	780
Emisja hałasu	dBA	61