



Pannello patch per Rack 19" 1U, con 24 connettori "RJ45" FTP Cat 6A femmina

Progettato come 1U, contiene 24 connettori femmina RJ45 Cat 6A con schermatura FTP, saldati sulla scheda, per la trasmissione dati con standard Gigabit Ethernet. Permette di avere una rete di distribuzione fissa sulla quale è possibile cambiare il segnale solo attraverso una riconnessione sul pannello

Oltre alle connessioni dati, questo pannello consente anche la distribuzione dei servizi telefonici. Utilizzando le coppie centrali dei connettori, è possibile trasmettere segnali vocali tramite connettori RJ45 sulla stessa infrastruttura di cablaggio strutturato.

Art.	533181
Art. Logico	UAF24FTP6A
EAN13	8424450238257

Imballo

Scatola	1 pz.
----------------	-------

Dati fisici

Peso netto	1.562,00 g
Volume lordo	4,34 dm ³
Peso lordo	1.684,00 g
Larghezza	483,00 mm
Altezza	45,00 mm

Profondità	100,00 mm
Peso del prodotto principale	1.562,00 g

Si distingue per

- Pannello resistente: realizzato in lega di zinco pressofusa ad alta resistenza
- Compatibilità dei servizi: consente la distribuzione di servizi voce e dati nel cablaggio strutturato, utilizzando le coppie centrali per la trasmissione dei segnali vocali tramite connettori RJ45
- Etichettatura delle porte inclusa
- Connettori riutilizzabili che ne consentono la connettorizzazione in diverse occasioni senza deteriorarsi o perdere funzionalità
- Progettato come 1U
- Tabella dei collegamenti (T568A o T568B) sul pannello
- Include 4 viti e 4 dadi per l'installazione in un rack da 19"
- Include 2 flange in velcro e 24 fascette in plastica, per fissare e organizzare i cavi
- Colore nero (RAL 9005)

Scopri

Che cos'è l' RJ45?

L' RJ45 è un connettore comunemente usato per le reti di cablaggio strutturato. Equipaggiato con 8 piedini di collegamento, è valido per i cavi di dati (8 fili), e cavi telefonici (2 fili). E 'utilizzato solitamente in reti con gli standard TIA / EIA-568-B.

Caratteristiche tecniche : Ref. 533181

Numero di unità rack (U)		1
Distanza tra i montanti	in	19
Numero di connettori		24
Tipo di connettore dati		RJ45
Schermatura del connettore		Si
Categoria		Cat 6A
Tipo di connessione		110
Resistenza di contatto	mΩ	< 20
Resistenza di isolamento	MΩ	500
Perdite di ritorno (typ.)	dB	7,4
Larghezza	mm	484
Altezza	mm	45
Profondità	mm	103
Colore		Nero