



## Panel Krosowy do Rack'a 19" 1U, do 24 złączy RJ45 Kat. 6A FTP żeńskich

Zaprojektowane jako 1U, wyposażone w 24 żeńskie złącza RJ45 Kat. 6A z ekranowaniem FTP, przylutowane do płyty, do transmisji danych w standardzie Gigabit Ethernet. Zastosowanie w stałej sieci dystrybucyjnej, w której sygnał można zmienić tylko poprzez ponowne połączenie na panelu. Oprócz połączeń danych panel ten umożliwia również dystrybucję usług telefonicznych. Wykorzystując środkowe pary złączy, możliwe jest przesyłanie sygnałów głosowych przez złącza RJ45 w tej samej infrastrukturze okablowania strukturalnego.

|         |               |
|---------|---------------|
| Nr Kat. | 533181        |
| Nr log. | UAF24FTP6A    |
| EAN13   | 8424450238257 |

### Opakowanie

|         |        |
|---------|--------|
| Pudełko | 1 szt. |
|---------|--------|

### Dane fizyczne

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Waga netto      | 1.562,00 g           |
| Objętość brutto | 4,34 dm <sup>3</sup> |
| Waga brutto     | 1.684,00 g           |
| Szerokość       | 483,00 mm            |
| Wysokość        | 45,00 mm             |
| Głębokość       | 100,00 mm            |
| Główna waga     | 1.562,00 g           |

### Cechy wyróżniające

---

- Solidna konstrukcja: wykonane z odlewanej ciśnieniowo stopu cynku o wysokiej wytrzymałości
- Zgodność usług: umożliwia dystrybucję usług głosowych i danych w okablowaniu strukturalnym, wykorzystując środkowe pary do transmisji sygnałów głosowych przez złącza RJ45
- Oznakowanie z numeracją portów
- Złącza wielokrotnego użytku, umożliwiające wielokrotne przełączanie bez pogorszenia lub utraty funkcjonalności
- Zaprojektowane jako 1U
- Tabela połączeń (T568A lub T568B) na panelu
- Wyposażone w 4 śruby i 4 nakrętki do montażu w rack'u 19"
- 2 opaski na rzepy i 24 plastikowych opasek do zabezpieczenia i uporządkowania okablowania
- Kolor czarny (RAL 9005)

### Dowiedz się więcej

---

#### Co to jest RJ45?

Złącza RJ45 są stosowane w sieciach okablowania strukturalnego. Wyposażone w maksymalnie 8 pinów (styków). Zarówno do kabli do transmisji danych (8-żyłowe), jak i kabli telefonicznych (2-żyłowe). Zastosowanie w sieciach podlegających standardom TIA/EIA-568-B.

## Specyfikacje techniczne : Ref. 533181

|                         |    |        |
|-------------------------|----|--------|
| Liczba jednostek U      |    | 1      |
| Dimensione modulare     | in | 19     |
| Liczba złączy           |    | 24     |
| Rodzaj złącza danych    |    | RJ45   |
| Złącze ekranowane       |    | Tak    |
| Kategorii               |    | Kat 6A |
| Rodzaj połączenia       |    | 110    |
| Rezystancja styku       | mΩ | < 20   |
| Rezystancja izolacji    | MΩ | 500    |
| Straty odbiciowe (typ.) | dB | 7,4    |
| Szerokość               | mm | 484    |
| Wysokość                | mm | 45     |
| Głębokość               | mm | 103    |
| Kolor                   |    | Czarny |