



## 19"-Frontblende 1HE mit einem Aufnahmevermögen von bis zu 24 SC Duplex oder LC Quad-Adapttern

Ausgelegt SC-Duplex oder LC Quad, kann als Anschlusspunkt für Lichtwellenleiter verwendet werden (Lichtwellenleiter-Patchpanel). Ermöglicht die Verwendung eines festen Lichtwellenleiter-Verteilungsnetzes, an das durch einfaches Neuverbinden am Panel unterschiedliche Signale gesendet werden können.

<b>Ref.Nr.</b>	533183
<b>Art.Nr.</b>	UFB24SCD
<b>EAN13</b>	8424450239407

### Verpackung

<b>Karton</b>	1 Stk.
---------------	--------

### Physische Daten

<b>Nettogewicht</b>	262,00 g
<b>Bruttogewicht</b>	262,00 g
<b>Breite</b>	485,00 mm
<b>Höhe</b>	44,00 mm
<b>Tiefe</b>	15,00 mm

### Highlights

- Hohe Belastbarkeit und Haltbarkeit: hergestellt aus Stahl

- Jeder Anschluss ist mit einer lasermarkierten Nummer (1...24) gekennzeichnet
- Ausgelegt als 1HE
- 4 Schrauben und 4 Muttern für die Installation in einem 19"-Rack im Lieferumfang enthalten.
- Schwarze Farbe (RAL 9005)

## Technische Spezifikationen : Ref. 533183

Anzahl der Höheneinheiten (HE)		1
Rastermaß	in	19
Steckerotyp		Faser
Anzahl der Anschlüsse		24
Optische Anschluss typ		LC Quad / SC Duplex
Material		Stahl
Farbe		Schwarz