

Panel Carril DIN para Rack 19" 3U, hasta 24 posiciones unipolares

Diseñado para la instalación de dispositivos compatibles con carril DIN estándar. Proporciona una ubicación común para los periféricos que dispongan de este sistema de fijación estandarizado y facilitar, de este modo, la organización en el rack.

Su aplicación principal es alojar magnetotérmicos y diferenciales, normales o rearmables. Estos dispositivos ayudan a proteger la instalación frente a un pico de potencia o alguna fuga eléctrica, realizando el cierre del circuito y derivando la corriente a tierra. El panel DIN cuenta con un cable de tierra, anclado al chasis mediante un tornillo roscado, que garantiza la derivación de la corriente.

Dispone de una tapa extraible para facilitar el manejo y el montaje de los dispositivos que se instalan sobre el carril DIN. Además, incluye unos perfiles de protección, en los bordes del panel, para evitar que los cables eléctricos sufran daños o cortes, disminuyendo el riesgo de accidentes.

Ref.	533186
Ref. Lógica	UFB3DIN24
EAN13	8424450267561

Embalajes

Caja	1 Unidades

Datos físicos

Peso neto	883,00 g
Peso bruto	1.027,00 g
Anchura	485,00 mm
Altura	133,00 mm
Profundidad	63,00 mm

Destaca por

- Resistente: fabricado en acero 1,5mm de espesor
- Gran facilidad de instalación y utilización
- Diseñados para ocupar 3U
- Tiene capacidad para alojar hasta 24 módulos unipolares o 12 bipolares
- Incluye 7 tornillos y 4 tuercas enjauladas para su instalación en rack de 19"
- Color negro (RAL 9005)

Especificaciones técnicas : Ref. 533186

Número de unidades rack (U)		3
Tamaño modular (estándar)	in	19
Tipo carril DIN		35x7,5
Ancho	mm	485
Alto	mm	133
Material		Acero
Color		Negro