



## Wzmacniacz domowy ze złączami typu "F" 3 wyjścia (2+TV): VHF/UHF – Auto LTE i USOS

3-wyjściowy wzmacniacz domowy (2+TV) i automatyczna regulacja poziomu, do rozszerzenia domowej sieci TV naziemnej.

Wyjście TV posiada mniejsze wzmocnienie do bezpośredniego połączenia z telewizorem (bez instalacji gniazda).

Wyposażony w filtr Auto LTE oraz zasilanie poprzez wejście dla zasilania przedwzmacniaczy lub systemu BOSS.

<b>Nr Kat.</b>	545901
<b>Nr log.</b>	KROK20USLTEA
<b>EAN13</b>	8424450191521

### Opakowanie

<b>Pudełko</b>	1 szt.
----------------	--------

### Dane fizyczne

<b>Waga netto</b>	220,00 g
<b>Waga brutto</b>	220,00 g
<b>Szerokość</b>	146,26 mm
<b>Wysokość</b>	52,18 mm
<b>Głębokość</b>	35,08 mm

### Cechy wyróżniające

- Wyposażone w technologię "USOS" (User Selectable Output Signal): użytkownik wybiera pożądaną poziom wyjściowy a urządzenie automatycznie się ustawia, dostosowując się do wahań sygnału wejściowego.
- Estetyczny design, małe wymiary
- W pełni zautomatyzowana produkcja poddana rygorystycznej kontroli jakości

## Ogólna charakterystyka

---

- Przykręcane do ściany
- Złącza "F"

## Specyfikacje techniczne : Ref. 545901

Liczba wyjść			3	
Wyjście TV			Tak	
Zakres częstotliwości	MHz	47 ... 400		470 ... 694
Zysk	dB	10		20
Zysk @TV	dB	0		10
##	dB	--		0 ... 15
Poziom wyjściowy DIN45004B	dB $\mu$ V	92		101
Poziom wyjściowy EN50083 IMD3 2tones -35dB	dB $\mu$ V	101		109
Poziom wyjściowy 10Ch DVB-T	dB $\mu$ V	--		92
Poziom wyjściowy 2CH DBV-T	dB $\mu$ V	96		--
Współczynnik szumu	dB	4,5		6
##	dB		0 ... 12	
Zasilanie wejść	Vdc		12	
Maks. prąd na wejściu	mA		100	
Napięcie wejściowe	Vac		196 ... 253	
Zakres częstotliwości sieci			50 Hz / 60 Hz	
Maks. prąd	mA		30	
Zużycie przy maks. mocy	W		3,3	
Temperatura pracy	°C		-5 ... 45	
Stopień ochrony (IP)			20	