



Televes se reserva el derecho de modificar el producto

## Registro de terminación de red (RTR), con marco extraíble Cable coaxial, datos, telefonía y fibra óptica

Diseñado para albergar los elementos que separan la red de usuario de la red perteneciente a la comunidad. Dimensionado bajo las necesidades del reglamento de ICT2, está diseñado para su ubicación a la entrada de la vivienda, actuando como el registro que alberga las diferentes tecnologías y que puede ser manipulado por el usuario.

El marco es independiente del chasis, lo que facilita su instalación en obra sin dañar el marco ni la puerta.

<b>Ref.</b>	546701
<b>Ref. Lógica</b>	GH65
<b>EAN13</b>	8424450178072

### Embalajes

<b>Caja</b>	1 Unidades
-------------	------------

### Datos físicos

<b>Peso neto</b>	8.522,00 g
<b>Peso bruto</b>	8.522,00 g
<b>Anchura</b>	640,00 mm
<b>Altura</b>	540,00 mm
<b>Profundidad</b>	90,00 mm
<b>Peso del producto</b>	8.522,00 g

## Destaca por

---

- Resistente: construido en acero
- Facilita la instalación en obra: incorpora marco frontal independiente del chasis
- Entradas pre-marcadas para fácil apertura: 16 entradas para tubo de 32mm y 16 entradas para tubo de 20mm
- Profundidad de hasta 8cm, idóneo para empotrar también en tabiques no portantes (de espesor 8-12cm)
- Puerta perforada para facilitar la ventilación y cierre manual operable por usuario
- Tablero MDF para el atornillado de los productos (dimensiones de 520x420x10,5mm)
- Dimensiones del chasis: 600x500x80mm
- Dimensiones del armazón + puerta: 640x540x90mm
- Lacado en color blanco
- Puerta con apertura intercambiable (a derecha o izquierda)
- Chasis con pestañas laterales, que permiten dejarlo sujeto al tabique mientras se aplica el mortero
- Incluye toma de tierra entre puerta y chasis

## Especificaciones técnicas : Ref. 546701

Bloqueo de puerta delantera		Cerradura con llave, bloqueo en 1 punto
Tipo de instalación		Empotrado en pared
Conexión a tierra		Si
Tipo de ventilación		Sin ventilación
Material		Acero
Espesor	mm	1,5
Color		Blanco
Alto	mm	540
Ancho	mm	640
Profundidad	mm	80