



Alimentatore T12 24V - 2,5A (60W)

Alimentatore switching da 60W, che offre un'uscita stabilizzata da 24V - 2,5A per l'alimentazione di moduli T12.

Art.	549812
Art. Logico	T12PSU60
EAN13	8424450160206

Imballo

Scatola	1 pz.
---------	-------

Dati fisici

Peso netto	992,00 g
Volume lordo	3,20 dm ³
Peso lordo	992,00 g
Larghezza	70,00 mm
Altezza	198,00 mm
Profondità	92,00 mm
Peso del prodotto principale	932,00 g

Si distingue per

- Alimentatore switching ad alto rendimento

- Alimenta fino a 24 moduli

Scopri

Serie T12: Amplificazione monocanale

L'evoluzione dell'amplificazione monocanale ha portato alla linea avanzata T12. Questa serie include il'esperienza accumulata da Televes dal primo modulo a canale singolo con sistema di connessione "Z" introdotto sul mercato nel 1981. Viene così raggiunto un prodotto che fornisce una prestazione imbattibile nel trattamento del segnale, con regolazioni precise e semplici di frequenza.

I moduli T.12 sono prodotti in linee robotiche di ultima generazione e sottoposte ai più severi controlli di qualità, garanzia di affidabilità e stabilità senza precedenti. Preparato per l'adattamento, la serie T12 è sempre la soluzione più flessibile di fronte ai trasferimenti che il dividendo digitale comporta: un prodotto con sigillo LTE Ready.

Caratteristiche della serie T12

- Compatibilità totale con il modello precedente T03, nonché con l'alimentazione
- Elevata affidabilità, grazie alla sua produzione completamente robotica
- Grande miglioramento nella progettazione della schermatura, con un telaio realizzato in Zamak
- Alimenta fino a 24 moduli, tramite il suo alimentatore che ha le dimensioni di un modulo.
- Alimentazione remota, tramite interruttore, per preamplificatori o per alimentare il sistema BOSS

Caratteristiche tecniche : Ref. 549812

Tipo di presa		EU
Tensione d'ingresso	Vac	196 ... 264
Intervallo frequenza rete elettrica		50 Hz / 60 Hz
Potencia max.	W	70
Tensione d'uscita	Vdc	24
Max. corrente d'uscita	A	2,5
Max. potenza d'uscita	W	60
Temperatura di funzionamento	°C	-5 ... 45
Indice di protezione (IP)		20