



## Amplificatore da interno "F" 6 uscite: VHF/UHF- LTE700 Ready

Amplificatore da interno da 6 uscite, per ampliare l'impianto domestico televisivo terrestre.

Incorpora il filtro LTE700 4G/5G.

|              |               |
|--------------|---------------|
| <b>Art.</b>  | 553120        |
| <b>EAN13</b> | 8424450214428 |

### Imballo

|                |       |
|----------------|-------|
| <b>Blister</b> | 1 pz. |
| <b>Scatola</b> | 8 pz. |

### Dati fisici

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| <b>Peso netto</b>                   | 225,00 g             |
| <b>Volume lordo</b>                 | 1,25 dm <sup>3</sup> |
| <b>Peso lordo</b>                   | 225,00 g             |
| <b>Larghezza</b>                    | 146,00 mm            |
| <b>Altezza</b>                      | 54,00 mm             |
| <b>Profondità</b>                   | 35,00 mm             |
| <b>Peso del prodotto principale</b> | 220,00 g             |

### Si distingue per

- Disegno discreto e dimensioni ridotte
- Alimentatore integrato ad alte prestazioni: consumo ridotto (40% in meno di un amplificatore standard)
- Controllo del guadagno manuale, protetto da un coperchio pieghevole

- Avvitabile a parete
- Connettori "F"
- Produzione completamente automatizzata e sottoposta a rigorosi controlli di qualità

## Caratteristiche tecniche : Ref. 553120

|                                             |      |               |
|---------------------------------------------|------|---------------|
| Numero di uscite                            |      | 6             |
| Uscita TV                                   |      | No            |
| Intervallo di frequenze                     | MHz  | 47 ... 694    |
| Guadagno                                    | dB   | 17            |
| Livello di uscita DIN45004B                 | dBµV | 95            |
| Livello di uscita EN50083 IMD3 2tones -35dB | dBµV | 102           |
| Figura di rumore                            | dB   | 6             |
| Tensione d'ingresso                         | Vac  | 220 ... 230   |
| Intervallo frequenza rete elettrica         |      | 50 Hz / 60 Hz |
| Corrente massima                            | mA   | 18            |
| Potenza massima assorbita                   | W    | 1,6           |
| Temperatura di funzionamento                | °C   | -5 ... 45     |
| Indice di protezione (IP)                   |      | 20            |