



Wzmacniacz domowy ze złączami typu "F" 6 wyjść: VHF/UHF- LTE700 Ready

6-wyjściowy wzmacniacz domowy do rozszerzenia domowej sieci TV naziemnej.

Wyposażony w filtr LTE700 4G/5G.

| | |
|---------|---------------|
| Nr Kat. | 553120 |
| EAN13 | 8424450214428 |

Opakowanie

| | |
|---------|--------|
| Blister | 1 szt. |
| Pudełko | 8 szt. |

Dane fizyczne

| | |
|----------------------|-----------|
| Waga netto | 225,00 g |
| Waga brutto | 225,00 g |
| Szerokość | 146,00 mm |
| Wysokość | 54,00 mm |
| Głębokość | 35,00 mm |
| Główna waga produktu | 220,00 g |

Cechy wyróżniające

- Estetyczny design, małe wymiary
- Zintegrowany zasilacz impulsowy o dużej wydajności: mniejszy pobór prądu (ok. 40% mniej w porównaniu ze standardowym wzmacniaczem)
- W pełni zautomatyzowana produkcja poddana rygorystycznej kontroli jakości

Ogólna charakterystyka

- Ręczna regulacja wzmocnienia
- Przykręcane do ściany
- Złącza "F"

Specyfikacje techniczne : Ref. 553120

| | | | | |
|-----------------------------|------------|------------|-------------|---------------|
| Liczba wyjść | | | | 6 |
| Wyjście TV | | | | Nie |
| Zakres częstotliwości | MHz | 47 ... 400 | 470 ... 694 | -- |
| Zysk | dB | 6 | 14 | -- |
| Poziom wyjściowy DIN45004B | dB μ V | 97 | 95 | -- |
| Współczynnik szumu | dB | -- | -- | 6 |
| ## | dB | | | 0 ... 12 |
| Napięcie wejściowe | Vac | | | 220 ... 230 |
| Zakres częstotliwości sieci | | | | 50 Hz / 60 Hz |
| Maks. prąd | mA | | | 18 |
| Zużycie przy maks. mocy | W | | | 1,6 |
| Temperatura pracy | °C | | | -5 ... 45 |
| Indeks ochronny | | | | 20 |