



## Mastförstärkare med BOSS-Tech 3 ingångar FM-BIII-UHF

Mastförstärkare för förstärkning av signalen från marknätet, även när signalen kommer från flera antenner.

Med 3 ingångar och förstärkning på alla band. Förstärkaren strömmatas via utgångskabeln.

RED compliant.

---

Ref.	560121
EAN13	8424450204665

---

### Andra funktioner

---

**Färg** Svart

---

### Förpackning

---

**Låda** 1 st.

**Ask** 5 st.

---

### Fysisk data

---

**Nettovikt** 213,00 g

**Bruttovolym** 2,50 dm<sup>3</sup>

**Bruttovikt** 213,00 g

---

### Utmärkande egenskaper

---

- Separat förstärkning och riktigt lågt brustal, för bästa signalkvalitet
- BOSS-Tech för UHF band med automatisk förstärkningsreglering som kompenserar för de normala variationer som förekommer i insignalen. På utgången ligger signalen konstant på bästa möjliga utgångsnivå

- Manuell reglering för FM och BIII
- Kan strömmatas med spänning inom intervallet 12 V-till-24 V
- LTE700/5G filter för att minimera störningar
- "F"-anslutning
- Enkelt montage genom buntband runt maströr
- Skyddande ABS-plast för installation ute
- Hållbarhet och UV-beständighet hos plastdelar, validerade enligt standarden ISO 4892-3:2016
- Helautomatisk tillverkning med fortlöpande kvalitetskontroll
- HF-tätt Zamak chassi

## Tekniska specifikationer : Ref. 560121

Bands		FM	BIII	UHF
Frequency range	MHz	87 ... 108	174 ... 254	470 ... 694
Gain	dB	13	17	28
Automatic gain range	dB	--	--	0 ... 18
Gain adjustment range	dB	0 ... 18	0 ... 18	--
Output level DIN45004B	dBµV	97	103	108
Output level EN50083	dBµV	--	100	105
Output level 10Ch DVB-T	dBµV	--	--	94
Output level regulation margin	dB	--	--	0 ... 12
Noise figure	dB	--	2,5	2,2
Number of inputs			3	
Inputs/Bands				
Powering	Vdc		12 ... 24	
Current consumption	mA		50	
Protection index (IP)			23	
Operating temperature	°C		-5 ... 45	