



Singel transmodulator DVBS/S2 till DVBT, med/utan CI

Transmodulatore tar emot en SAT-transponder av typen DVBS (QPSK) eller DVBS2 (QPSK /8PSK) modulation och demodulerar den för att sen skapa en MPEG-2 transport ström. MPEG2 transportströmen är därefter modulerad som COFDM och konverterad till vald utkanal (UHF eller VHF, med en 7/8 MHz bandbredd), med en grannkanalduglig upp-konverter.

Ref.	563301
	UQC-S2-CI-S
EAN13	8424450145203

Andra funktioner

Firmware	Gnerisk
Gränssnitt	Med CI

Förpackning

Låda	1 st.
-------------	-------

Fysisk data

Nettovikt	1.056,00 g
Bruttovolym	3,00 dm ³
Bruttovikt	1.056,00 g
Bredd	50,00 mm
Höjd	219,00 mm
Djup	177,00 mm
Huvudproduktens vikt	984,00 g


Utmärkande egenskaper

- Totalt eller selektivt borttagande av tjänster/program i den mottagna transpondern, i syfte att

hindra mottagarna från att detektera (och memorera) dessa tjänster.

- Editerbar TS_ID, vilket gör detektion av program/tjänster enklare för mottagaren (STB), eftersom mottagarens kanalscanning styrs av dessa parametrar.
- LCN (Logical Channel Number) tilldelar och styr kanalnumrering för respektive program/tjänst på utgången i syfte att göra kanalordningen enklare för mottagaren (STB)
- Tillhandahåller information angående både positionen av varje specifik service och den övergripande positionen, vilket tillåter en optimering av de tjänster som distribueras
- Kan fjärrstyras genom användande av CDC (kontrollenhet för huvudcentral)
- S_ID är editerbar för att förhindra mottagaren (STB) i en installation från att återgå när utgångsmultiplexens innehåll är ändrad.
- Editerbar Network_ID, Original Network_ID och Cell_ID för kontroll av nätverksparametrar
- De krypterade satellitprogrammen är transformerade till en fri DTT-service genom ett common interface med passande CAM modul. Beroende på vilken CAM-typ som används (standard/professionell), kan en eller flera program/tjänster avkodas för att därefter kunna distribueras okrypterade

Grafisk dokumentation



Blockdiagram