



## Montagelochplatte 400x400x19mm

Ermöglicht die Installation von aktiver und passiver Ausrüstung und macht die Ausrüstung zugänglich. Erleichtert die Produktinstallation und verbessert das endgültige Aussehen der Installation. Der Installateur kann die Eingangs- und Ausgangskabel in alle Richtungen führen.

---

|                |               |
|----------------|---------------|
| <b>Ref.Nr.</b> | 589401        |
| <b>Art.Nr.</b> | MPTLP44       |
| <b>EAN13</b>   | 8424450185742 |

---

### Verpackung

---

|               |         |
|---------------|---------|
| <b>Tasche</b> | 1 Stk.  |
| <b>Karton</b> | 15 Stk. |

---

### Physische Daten

---

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Nettogewicht</b>        | 1.573,00 g |
| <b>Bruttogewicht</b>       | 1.573,00 g |
| <b>Breite</b>              | 400,00 mm  |
| <b>Höhe</b>                | 400,00 mm  |
| <b>Tiefe</b>               | 19,00 mm   |
| <b>Hauptproduktgewicht</b> | 1.573,00 g |

---

### Highlights

---

- Robust: hergestellt aus verzinktem Stahl.
- Gewährleistet den Potenzialausgleich von Metallausrüstung, die auf der Lochplatte verschraubt ist

- Einfache Verschraubung: 19 mm Abstand von der Wand
- Materialdicke (Stahl): 1,5 mm
- 3-mm-Bohrungen (für Blechschrauben)
- Befestigungssystem für den Masseanschluss im Lieferumfang enthalten

## Technische Spezifikationen : Ref. 589401

|                 |    |           |
|-----------------|----|-----------|
| Befestigungsart |    | Wand      |
| Material        |    | Stahl     |
| Wandstärke      | mm | 1,5       |
| Farbe           |    | Edelstahl |
| Höhe            | mm | 400       |
| Breite          | mm | 400       |
| Tiefe           | mm | 19        |