



## Alimentation 12V - 3A

Produit qui convertit le courant alternatif en courant continu pour alimenter une large gamme de produits.

Différentes fiches électriques incluses pour s'adapter à toutes les installations.

<b>Réf.</b>	593203
<b>Réf. Logique</b>	H30-NT
<b>EAN13</b>	8424450173671

### Emballage

<b>Boîte</b>	1 pièces
--------------	----------

### Données physiques

<b>Poids net</b>	213,00 g
<b>Volume brut</b>	0,08 dm <sup>3</sup>
<b>Poids brut</b>	213,00 g
<b>Largeur</b>	78,00 mm
<b>Hauteur</b>	96,00 mm
<b>Profondeur</b>	43,00 mm
<b>Poids du produit principal</b>	164,00 g

### Vous aimerez

- Multi-fiche (EU, UK, US et AUS)
- Courant max : 3 A
- Alimentation enfichable
- Tension d'alimentation 100-240 VAC

- Tension de sortie 12 V
- En régime continu, il est recommandé de ne pas dépasser 65% du courant maximum de l'alimentation
- Large plage de température de fonctionnement
- Taille réduite

## Caractéristiques techniques : Ref. 593203

Type de fiche		AUS / EU / UK / US
Tension d'entrée	Vac	100 ... 240
Fréquence secteur		50 Hz / 60 Hz
Tension de sortie	Vdc	12
Courant maximum de sortie	A	3
Température de fonctionnement	°C	-5 ... 45
Indice de protection (IP)		20