

ISDB-Tb

Opción ISDB-T/Tb Medidor MOSAIQ6

Opción que incorpora el estándar ISDB-T/Tb de televisión digital en los medidores MOSAIQ6 para adaptar su uso a territorios en donde este estándar aplique. Al añadir dicha opción, el medidor detectará de manera automática parámetros relacionados con ISDB-T/Tb: potencia, C/N, MER, BER ...

En relación al diagnóstico de la señal, permite analizar la constelación y visualizar los ecos asociados a la señal recibida. Ambas funcionalidades ayudarán al instalador a identificar problemas y determinar una calidad óptima de recepción de señal.

El estándar ISDB-Tb incorpora el uso del códec MPEG-4 (H.264) para compresión de video, por lo que podrás visualizar el canal seleccionado en el MOSAIQ6.

Ref.	596206
EAN13	8424450202692

Embalajes

Unidad	1 Unidades
---------------	------------

Destaca por

- Modulaciones: DQPSK, QPSK, 16QAM y 64QAM
- Potencia: -100 a 20dBmV (-40 a 80dBμV)
- C/N: Hasta 52dB
- MER: Hasta 40dB
- Pre-BER: 1e-2 a 1e-6
- Post-BER: 8,9e-2 a 1e-8
- Compresión de audio: HE-AAC