



Antenn rundstrålande, 4.3-10F 2 dBi, 2G/4G, SISO-typ, 50 ohm

Fördelar 4.3/10-kontakter: "Mindre är Bättre". Standarden 4.3/10 är senaste utvecklingen av kontakter, som hanterar mer kapacitet på mindre utrymme, då storleken är ca. 40% mindre än övriga typer av kontakter. 4.3/10 ger fördelar när efterfrågan av nätverkskapacitet ökar. Stöder makrocell sajter, tunnelbaneceller och DAS (Distributed Antenna System). Där efterfrågan är hög med krav på optimal PIM, hög bandbredd och högdensitets-anlutningar.

Ref.	650401
EAN13	8424450239704

Andra funktioner

Färg	Vit
-------------	-----

Förpackning

Låda	1 st.
-------------	-------

Fysisk data

Nettovikt	265,00 g
Bruttovolym	4,32 dm ³
Bruttovikt	356,00 g

Tekniska specifikationer : Ref. 650401

Telephony bands		2G	4G
Frequency range	MHz	698 ... 960	1710 ... 2700
Gain	dBi		7 ... 9
Input impedance	Ω		50
Polarisation			Vertical
Horizontal beamwidth	°		90
Vertical beamwidth	°		65
Max. power	W		50
Number of connectors			1
Connector type			4,3-10
Grounding			Yes
Operating temperature	°C		-30 ... 65