



NevoSwitch 5 wejść - 8 wyjść z pasywną TV naziemną

Kiedy jakość ma znaczenie 5-wejściowy multiswitch (jedno wejście naziemne oraz cztery polaryzacje satelitarne) z 8 wyjściami użytkownika.

Instalacja w topologii gwiazdy lub kaskady (ustawienie za pomocą przełącznika).

Nr Kat.	714303
Nr log.	MS58CP
EAN13	8424450177136

Opakowanie

Pudełko	1 szt.
---------	--------

Dane fizyczne

Waga netto	379,00 g
Waga brutto	379,00 g
Szerokość	137,00 mm
Wysokość	121,00 mm
Głębokość	29,00 mm
Główna waga produktu	371,00 g

Cechy wyróżniające

- Pasywne wejście naziemne: kompatybilność z rozwiązaniami wymagającymi kanału zwrotnego (np. CoaxData)
- Przełącznik do zasilania przedwzmacniaczy naziemnych lub do przejścia zasilania

- Zasilanie bezpośrednio z odbiornika satelitarnego (bez potrzeby stosowania oddzielnego zasilacza)
- Pasywne pasmo naziemne
- Wysoka jakość: wyprodukowane w Europie

Ogólna charakterystyka

- Kompaktowy format
- Obudowa wykonana z odlewu (zamak)
- Identyfikacja (kolory) na wejściu i wyjściu
- Dostępny tryb ECO
- Przełącznik do zmiany trybu działania (kaskadowy lub końcowy)
- Zasilanie 12V
- Mały pobór prądu

Specyfikacje techniczne : Ref. 714303

Liczba wejść			5
Liczba wyjść kaskadowych			5
Liczba wyjść użytkownika			8
Zakres częstotliwości TERR.	MHz		47 ... 862
Zakres częstotliwości SAT.	MHz		950 ... 2400
Poziom wejściowy TERR.	dBμV		92
Poziom wejściowy SAT.	dBμV		105
Straty przejścia TERR.	dB		2
Straty przejścia SAT.	dB		1,5 ... 4
Straty odgałęzienia 1...8 TERR.	dB		26
Straty odgałęzienia 1...8 SAT.	dB		1
Izolacja H/V	dB		> 30
Izolacja użytkownika	dB		> 25
Napięcie zasilania	Vdc		12
Maks. prąd (PSU)	mA		5
Maks. prąd (STB)	mA		35
Temperatura pracy	°C		-5 ... 45
Indeks ochronny			20