



NevoSwitch 5 entrées QUAD - 8 sorties

Quand la qualité compte
Multiswitch de 5 entrées (une terrestre et les quatre polarités d'un satellite) et 8 sorties utilisateur, cascadable et quad compatible. Grâce à un simple interrupteur, il peut être utilisé comme terminal (topologie en étoile) ou en cascade.

Réf.	714403
Réf. Logique	MS58NCQ
EAN13	8424450172865

Autres caractéristiques

Alimentation 12V - 0,8A

Emballage

Boîte 1 pièces

Données physiques

Poids net 491,00 g

Poids brut 491,00 g

Largeur 137,00 mm

Hauteur 121,00 mm

Profondeur 29,00 mm

Poids du produit principal 369,00 g

Vous aimerez

- Alimentation 12V fournie
- Compatible avec n'importe quel LNB, y compris les LNBs QUAD grâce à la création du signal 22kHz

- Interrupteur d'alimentation de préamplificateurs terrestres ou de passage de courant
- Téléalimentation par la VL
- Passage de courant sur les entrées
- Terrestre actif
- Conception, qualité et fabrication européenne

Principales caractéristiques

- Très compacte
- Fabriqué en zamak
- Identification des couleurs en entrées et sorties
- Mode ECO disponible
- Interrupteur pour le changement de mode, cascadable et terminal
- Alimentation 12V
- Consommation réduite

Caractéristiques techniques : Ref. 714403

Nombre d'entrées			5
Nombre de sorties en cascade			5
Nombre de sorties utilisateur			8
Bande passante TERR.	MHz		47 ... 862
Bande passante SAT.	MHz		950 ... 2400
Niveau d'entrée TERR.	dBµV		92
Niveau d'entrée SAT.	dBµV		105
Pertes de passage TERR.	dB		2
Pertes de passage SAT.	dB		1,5 ... 4
Pertes dérivation 1...8 TERR.	dB		2
Pertes dérivation 1...8 SAT.	dB		1
Isolation H/V	dB		> 30
Isolation utilisateur	dB		> 25
Tension d'alimentation	Vdc		12
Courant max. (PSU)	mA		40
Courant max. (STB)	mA		35
Température de fonctionnement	°C		-5 ... 45
Indice de protection			20