

NevoSwitch 5 entrées QUAD - 8 sorties

Quand la qualité compte

Multiswitch de 5 entrées (une terrestre et les quatre polarités d'un satellite) et 8 sorties utilisateur, cascadable et quad compatible.
Grâce à un simple interrupteur, il peut être utilisé comme terminal (topologie en étoile) ou en cascade.

Réf.	714403
Réf. Logique	MS58NCQ
EAN13	8424450172865

Autres caractéristiques	
Alimentation	12V - 0,8A

Emballage	
Boîte	1 pièces

Données physiques	
Poids net	491,00 g
Volume brut	2,00 dm³
Poids brut	491,00 g
Largeur	137,00 mm
Hauteur	121,00 mm
Profondeur	29,00 mm
Poids du produit principal	369,00 g

Vous aimerez

- Très compacte
- Fabriqué en zamak
- Compatible avec n'importe quel LNB, y compris les LNBs QUAD grâce à la création du signal 22kHz
- Interrupteur d'alimentation de préamplificateurs terrestres ou de passage de courant
- Téléalimentation par la VL
- Passage de courant sur les entrées
- Terrestre actif
- Mode ECO disponible
- Interrupteur pour le changement de mode, cascadable et terminal

- Alimentation 12V fournie (Réf. 732101)
- Consommation réduite
- Identification des couleurs en entrées et sorties
- Conception, qualité et fabrication européenne

Caractéristiques techniques : Ref. 714403

Nombre d'entrées		5
Nombre de sorties en cascade		5
Nombre de sorties utilisateur		8
Bande passante TERR.	MHz	47 ... 862
Bande passante SAT.	MHz	950 ... 2400
Niveau d'entrée TERR.	dBµV	92
Niveau d'entrée SAT.	dBµV	105
Pertes de passage TERR.	dB	2
Pertes de passage SAT.	dB	1,5 ... 4
Pertes dérivation 1...8 TERR.	dB	2
Pertes dérivation 1...8 SAT.	dB	1
Isolation H/V	dB	> 30
Isolation utilisateur	dB	> 25
Tension d´alimentation	Vdc	12
Courant max. (PSU)	mA	40
Courant max. (STB)	mA	35
Température de fonctionnement	°C	-5 ... 45
Indice de protection		20