



QUAD-taugliche NEVO Multischalter mit 5 Eingängen und 16 Ausgängen

Auf die Qualität kommt es an...
Kaskadierbarer und QUAD-tauglicher Multischalter mit 5 Eingängen (1x Terrestrik und 4 Polaritäten eines Satelliten) und 16 TN-Ausgängen. Aufgrund von zuschaltbaren Abschlusswiderständen Einsatz als Einzelmultischalter (Sternverteilung) oder als Kaskadenschalter möglich.

Ref.Nr.	714405
Art.Nr.	MS516NCQ
EAN13	8424450172889

Andere Eigenschaften

Netzteil 12V - 0.8A

Verpackung

Karton 1 Stk.

Physische Daten

Nettogewicht	900,00 g
Bruttovolumen	1,98 dm³
Bruttogewicht	900,00 g
Breite	140,00 mm
Höhe	255,00 mm
Tiefe	29,00 mm
Bauteilgewicht	778,00 g

Highlights

- Sehr kompakte Gehäuseform
- Gussgehäuse mit besten Schirmungseigenschaften
- Kompatibel mit QUAD LNB durch 22KHz Generator.
- Ein Schalter für die Speisung von terrestrischen Vorverstärkern oder für die Stromdurchführung
- Fernspeisung über VL
- DC Umwälzung von den Eingängen nach oben
- Terrestrisch aktiv
- ECO-Modus
- Sehr flexibel: Aufgrund zuschaltbarer Abschlusswiderstände zu jedem Einzel- oder Kaskaden-Schalter
- Inklusive 12 V Netzteil (Art.Nr. MS-NT1208N)
- Geringer Stromverbrauch, dadurch ökonomischer Betrieb (Receivergespeist)
- Farbliche Markierung der Ein- und Ausgänge
- Europäisches Design, Qualität und Fertigung

Technische Spezifikationen : Ref. 714405

Eingänge-Anzahl		5
Kaskadenausgänge-Anzahl		5
Teilnehmerausgänge-Anzahl		16
Frequenzbereich TERR.	MHz	47 ... 862
Frequenzbereich SAT.	MHz	950 ... 2400
Eingangsspegel TERR.	dBµV	92
Eingangsspegel SAT.	dBµV	105
Durchgangsdämpfung TERR.	dB	4
Durchgangsdämpfung SAT.	dB	3 ... 8
Teilnehmerdämpfung 1...8 TERR.	dB	2
Teilnehmerdämpfung 1...8 SAT.	dB	1
Teilnehmerdämpfung 9...16 TERR.	dB	4
Teilnehmerdämpfung 9...16 SAT.	dB	2
Entkopplung H/V	dB	> 30
TN-Entkopplung	dB	> 25
Spannungsversorgung	Vdc	12
Max. Stromaufnahme (PSU)	mA	105
Max. Stromaufnahme (STB)	mA	35
Betriebstemperatur	°C	-5 ... 45
Schutzindex		20