

NevoSwitch 5 entrées QUAD - 16 sorties

Quand la qualité compte

Multiswitch de 5 entrées (une terrestre et les quatre polarités d'un satellite) et 16 sorties utilisateur, cascadable et quad compatible.
Grâce à un simple interrupteur, il peut être utilisé comme terminal (topologie en étoile) ou en cascade..

Réf.	714405
Réf. Logique	MS516NCQ
EAN13	8424450172889

Autres caractéristiques	
Alimentation	12V - 0,8A

Emballage	
Boîte	1 pièces

Données physiques	
Poids net	900,00 g
Volume brut	1,98 dm^3
Poids brut	900,00 g
Largeur	140,00 mm
Hauteur	255,00 mm
Profondeur	29,00 mm
Poids du produit principal	778,00 g

Vous aimerez

- Très compacte
- Fabriqué en zamak
- Compatible avec n'importe quel LNB, y compris les LNBs QUAD grâce à la création du signal 22kHz
- Interrupteur d'alimentation de préamplificateurs terrestres ou de passage de courant
- Téléalimentation par la VL
- Passage de courant sur les entrées
- Terrestre actif
- Mode ECO disponible
- Interrupteur pour le changement de mode, cascadable et terminal
- Alimentation 12V fournie (Réf. 732101)
- Consommation réduite
- Identification des couleurs en entrées et sorties
- Conception, qualité et fabrication européenne

Caractéristiques techniques : Ref. 714405

Nombre d'entrées		5
Nombre de sorties en cascade		5
Nombre de sorties utilisateur		16
Bande passante TERR.	MHz	47 ... 862
Bande passante SAT.	MHz	950 ... 2400
Niveau d'entrée TERR.	dBµV	92
Niveau d'entrée SAT.	dBµV	105
Pertes de passage TERR.	dB	4
Pertes de passage SAT.	dB	3 ... 8
Pertes dérivation 1...8 TERR.	dB	2
Pertes dérivation 1...8 SAT.	dB	1
Pertes dérivation 9...16 TERR.	dB	4
Pertes dérivation 9...16 SAT.	dB	2
Isolation H/V	dB	> 30
Isolation utilisateur	dB	> 25
Tension d´alimentation	Vdc	12
Courant max. (PSU)	mA	105
Courant max. (STB)	mA	35
Température de fonctionnement	°C	-5 ... 45
Indice de protection		20