

Digidom IR Transmission 433MHz

Système d'extention du signal infrarouge (IR) de la telecommande qui permet de contrôler à distance des produits qui ne sont pas situés dans la même pièce que celle de l'utilisateur, par exemple: un récepteur satellite, un lecteur vidéo, une chaîne stéréo, etc.
Le canal de transmission peut être choisi parmi 8 canaux disponibles à l'aide de commutateur.
Il se compose d'un émetteur et d'un récepteur,afin que les commandes émises par la télécommande au point de contrôle du produit, permettent, par exemple, le changement de chaîne d'un récepteur satellite, à partir d'un téléviseur situé à distance du récepteur.

Réf.	721903
EAN13	8424450201428

Autres caractéristiques	
Articles inclus	Emetteur

Emballage	
Boîte	1 pièces
Carton	50 pièces

Données physiques	
Poids net	290,00 g
Volume brut	1,46 dm^3
Poids brut	290,00 g
Largeur	74,00 mm
Hauteur	92,00 mm
Profondeur	80,00 mm
Poids du produit principal	290,00 g

Vous aimerez

- Système universel (infrarouge 38/56 KHz)
- Grande puissance
- Design compact et discret, ideal pour toute pièce
- Faible consommation
- Possibilité de coexistence de 8 produits équivallent dans la même zone d'influence

- Signal d'émission codé entre l'émetteur et le récepteur pour éviter toutes interférences avec d'autres produits

Caractéristiques techniques

Alimentation AC	Vac	100-240@50/60Hz
Alimentation DC	Vdc	5
Consumption TX/RX	*mA*	TX -40 / RX -50
Marge Fréquence	MHz	433.9 (±100KHz)
Type de Modulation		ASK
Codage		8 canaux à sélectionner par switch
Porteuse IR	KHz	30-60