



## Mezclador de señal terrestre y 2 satélites 3 entradas: MATV-FI-FI

Mezclador de 3 entradas para combinar una señal terrestre con dos señales satélite, en dos líneas (salidas) de bajada (ICT-2).

|             |               |
|-------------|---------------|
| Ref.        | 740710        |
| Ref. Lógica | ESW201LTE     |
| EAN13       | 8424450178003 |

| Embalajes |              |
|-----------|--------------|
| Caja      | 1 Unidades   |
| Caja      | 10 Unidades  |
| Cubeta    | 200 Unidades |

| Datos físicos               |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Peso neto                   | 194,00 g             |
| Volumen bruto               | 0,26 dm <sup>3</sup> |
| Peso bruto                  | 194,00 g             |
| Anchura                     | 98,00 mm             |
| Altura                      | 76,00 mm             |
| Profundidad                 | 27,00 mm             |
| Peso del producto principal | 194,00 g             |

### Destaca por

- Chasis de alto blindaje, fabricado en Zamak
- Paso de corriente desde cada salida hacia cada entrada SAT (FI) respectivamente, para alimentación de los LNBs
- Conectores "F"

Especificaciones técnicas : Ref. 740710

|                                |     |            |              |
|--------------------------------|-----|------------|--------------|
| Conectores                     |     | Tipo "F"   |              |
| Número de entradas             |     | 3          |              |
| Número de salidas              |     | 2          |              |
| Margen de frecuencia           | MHz | 47 ... 790 | 950 ... 2400 |
| Atenuación IN (TERR) -> OUT    | dB  | 5,5        | > 30         |
| Atenuación IN (TERR) -> OUT A  | dB  | 5,5        | > 30         |
| Atenuación IN (TERR) -> OUT B  | dB  | 5,5        | > 30         |
| Atenuación IN (SAT) -> OUT     | dB  | > 28       | 1            |
| Atenuación IN (SAT A) -> OUT A | dB  | > 28       | 1            |
| Atenuación IN (SAT B) -> OUT B | dB  | > 28       | 1            |
| Pérdidas de retorno (typ.)     | dB  | > 10       | > 10         |
| Temperatura de funcionamiento  | °C  | -5 ... 45  |              |
| Índice de protección (IP)      |     | 23         |              |