



Coupleur de signal terrestre et de 2 signaux satellites 3 entrées: MATV-BIS-BIS

Coupleur de 3 entrées pour assembler un signal terrestre et 2 signaux satellites sur 2 câbles (ICT-2).

Réf.	740710
Réf. Logique	ESW201LTE
EAN13	8424450178003

Emballage	
Boîte	1 pièces
Carton	10 pièces
Seau	200 pièces

Données physiques	
Poids net	194,00 g
Volume brut	0,26 dm ³
Poids brut	194,00 g
Largeur	98,00 mm
Hauteur	76,00 mm
Profondeur	27,00 mm
Poids du produit principal	194,00 g

Vous aimerez

- Chassis blindé fabriqué en Zamak
- Passage de courant de la sortie vers chaque entrée SAT (BIS) respectivement, pour l'alimentation des LNBs
- Connecteurs "F"

Caractéristiques techniques : Ref. 740710

Connecteurs			Type "F"
Nombre d'entrées			3
Nombre de sorties			2
Bande passante	MHz	47 ... 790	950 ... 2400
Atténuation IN (TERR) -> OUT	dB	5,5	> 30
Atténuation IN (TERR) -> OUT A	dB	5,5	> 30
Atténuation IN (TERR) -> OUT B	dB	5,5	> 30
Atténuation IN (SAT) -> OUT	dB	> 28	1
Atténuation IN (SAT A) -> OUT A	dB	> 28	1
Atténuation IN (SAT B) -> OUT B	dB	> 28	1
Pertes de retour (typ.)	dB	> 10	> 10
Température de fonctionnement	°C		-5 ... 45
Indice de protection (IP)			23