

Zwrotnice do sygnałów naziemnych i 2 satelitarnych 3 wejścia: MATV-IF-IF

Zwrotnica z 3 wejściami do mieszania sygnału naziemnego z dwoma sygnałami satelitarnymi w dwóch kablach.

Nr Kat.	740710
Nr log.	ESW201LTE
EAN13	8424450178003

Opakowanie	
Pudełko	1 szt.
Pudełko kartonowe	10 szt.
Skrzynka	200 szt.

Dane fizyczne	
Waga netto	194,00 g
Objętość brutto	0,26 dm³
Waga brutto	194,00 g
Szerokość	98,00 mm
Wysokość	76,00 mm
Głębokość	27,00 mm
Główna waga produktu	194,00 g

Cechy wyróżniające

- Obudowa z wysokim ekranowaniem, wykonana z odlewu (zamak)
- Przejście zasilania z każdego wyjścia w kierunku każdego wyjścia SAT (IF) do zasilania LNB
- Złącza "F"

Specyfikacje techniczne

Ref. 740710

Złącza		Typu "F"	
Liczba wejść		3	
Liczba wyjść		2	
Zakres częstotliwości	MHz	47 ... 790	950 ... 2400
Tłumienność IN (TERR) -> OUT	dB	5,5	> 30
Tłumienność IN (TERR) -> OUT A	dB	5,5	> 30
Tłumienność IN (TERR) -> OUT B	dB	5,5	> 30
Tłumienność IN (SAT) -> OUT	dB	> 28	1
Tłumienność IN (SAT A) -> OUT A	dB	> 28	1
Tłumienność IN (SAT B) -> OUT B	dB	> 28	1
Straty odbiciowe	dB	> 10	> 10
Temperatura pracy	°C	-5 ... 45	
Stopień ochrony (IP)		23	