Einschleusweiche SAT / Terr. 2 Eingänge: Terr-SAT



Einschleusweiche mit 2-Eingängen zum Zusammenführen eines Terrestrischen und eines Satelltitenbereichs auf einen Ausgang.
Kann durch die hohe TV-SAT-Entkopplung auch als GSM Filter eingesetzt werden.

Ref.Nr.	745210
Art.Nr.	ESW101LTE
EAN13	8424450178027

Verpackung	
Karton	1 Stk.
Karton	10 Stk.
Eimer	200 Stk.

Physische Daten	
Nettogewicht	188,00 g
Bruttovolumen	0,09 dm³
Bruttogewicht	188,00 g
Breite	98,00 mm
Höhe	66,00 mm
Tiefe	27,00 mm
Bauteilgewicht	188,00 g

Highlights

- Gussgehäuse mit hoher Schirmung
- DC-Pass Ausgang <--> SAT-Eingänge
- Innen- oder Außeninstallation (mit Ref. 4163)
- “F” Anschlüsse

Technische Spezifikationen : Ref. 745210

Steckern		"F"-Anschluss	
Eingange-Anzahl		2	
Ausgange-Anzahl		1	
Frequenzbereich	MHz	47 ... 790	950 ... 2400
Dämpfung IN (TERR) -> OUT	dB	1,5	> 30
Dämpfung IN (TERR) -> OUT A	dB	1,5	> 30
Dämpfung IN (TERR) -> OUT B	dB	1,5	> 30
Dämpfung IN (SAT) -> OUT	dB	> 30	1,8
Dämpfung IN (SAT A) -> OUT A	dB	> 30	1,8
Dämpfung IN (SAT B) -> OUT B	dB	> 30	1,8
Rückflussdämpfung (typ.)	dB	> 10	> 10
Betriebstemperatur	°C	-5 ... 45	
Schutzindex (IP)		23	