



## Zwrotnice do sygnałów naziemnych i satelitarnych 2 wejścia: MATV-IF

Zwrotnica z 2 wejściami do mieszania sygnału naziemnego z sygnałem satelitarnym w jednym kablu.

Możliwość zastosowania go jako filtr GSM ze względu na wysoką separację TV-SAT

|         |               |
|---------|---------------|
| Nr Kat. | 745210        |
| Nr log. | ESW101LTE     |
| EAN13   | 8424450178027 |

| Opakowanie        |          |
|-------------------|----------|
| Pudełko           | 1 szt.   |
| Pudełko kartonowe | 10 szt.  |
| Skrzynka          | 200 szt. |

| Dane fizyczne        |                      |
|----------------------|----------------------|
| Waga netto           | 188,00 g             |
| Objętość brutto      | 0,09 dm <sup>3</sup> |
| Waga brutto          | 188,00 g             |
| Szerokość            | 98,00 mm             |
| Wysokość             | 66,00 mm             |
| Głębokość            | 27,00 mm             |
| Główna waga produktu | 188,00 g             |

## Cechy wyróżniające

- Obudowa z wysokim ekranowaniem, wykonana z odlewu (zamek)
- Przejęcie zasilania z wyjścia w kierunku wejścia SAT (IF) do zasilania LNB
- Instalacja wewnątrz lub na zewnątrz (przy zastosowaniu obudowy do instalacji na zewnątrz nr kat. 4163)
- Złącza "F"

Specyfikacje techniczne : Ref. 745210

|                                 |     |            |              |
|---------------------------------|-----|------------|--------------|
| Złącza                          |     |            | Typu "F"     |
| Liczba wejść                    |     |            | 2            |
| Liczba wyjść                    |     |            | 1            |
| Zakres częstotliwości           | MHz | 47 ... 790 | 950 ... 2400 |
| Tłumienność IN (TERR) -> OUT    | dB  | 1,5        | > 30         |
| Tłumienność IN (TERR) -> OUT A  | dB  | 1,5        | > 30         |
| Tłumienność IN (TERR) -> OUT B  | dB  | 1,5        | > 30         |
| Tłumienność IN (SAT) -> OUT     | dB  | > 30       | 1,8          |
| Tłumienność IN (SAT A) -> OUT A | dB  | > 30       | 1,8          |
| Tłumienność IN (SAT B) -> OUT B | dB  | > 30       | 1,8          |
| Straty odbiciowe (typ.)         | dB  | > 10       | > 10         |
| Temperatura pracy               | °C  |            | -5 ... 45    |
| Stopień ochrony (IP)            |     |            | 23           |