



Televes se reserva el derecho de modificar el producto

Mini-mezclador de señal terrestre y satélite 2 entradas: MATV-FI

Mini-mezclador de 2 entradas para combinar una señal terrestre y una señal satélite en la misma línea de bajada.

Su innovador tamaño ultrarreducido permite su instalación en cualquier parte, incluidos registros de dimensiones reducidas. Además la miniturización se aplica también en la electrónica que incorpora y que mejora su comportamiento eléctrico y reduce el efecto del ruido impulsivo.

Ref.	745220
Ref. Lógica	ESW11
EAN13	8424450186268

Embalaje

Caja	10 Unidades
------	-------------

Datos físicos

Peso neto	56,00 g
Peso bruto	56,00 g
Anchura	57,00 mm
Altura	45,00 mm
Profundidad	12,00 mm

Destaca por

- Sistema EasyF: conectorización fácil, rápida y muy segura

- Chasis de alto blindaje, fabricado en Zamak
- Paso de corriente desde la salida hacia la entrada SAT (FI), para alimentación del LNB
- Gran fiabilidad: fabricación automatizada con microcomponentes de última generación

Características principales

- Instalación interior o exterior (con el cofre ref. 417801)

Especificaciones técnicas : Ref. 745220

Conectores				Tipo "F"
Número de entradas				2
Número de salidas				1
Margen de frecuencia	MHz	47 ... 790		950 ... 2400
Atenuación IN (TERR) -> OUT	dB	1,5		> 30
Atenuación IN (SAT) -> OUT	dB	> 35		1,5
Pérdidas de retorno (typ.)	dB	> 10		> 10
Temperatura de funcionamiento	°C			-5 ... 45
Índice de protección (IP)				23