Switch Ethernet Layer 2 niezarządzany 5 portów, 10/100/1000Mbps



Niezarządzalny Switch Layer 2 z 5 portami Gigabit Ethernet do 1 Gb/s. Urządzenie typu plug-and-play zapewnia prostą obsługę bez konieczności konfiguracji.
Do wielu zastosowań: specjalnie zaprojektowane do małych sieci, które nie wymagają kilku portów.

Nr Kat.	768110
Nr log.	SWUM-1000-5
EAN13	8424450237694

Opakowanie	
Pudełko	1 szt.

Dane fizyczne	
Waga netto	281,00 g
Objętość brutto	0,80 dm³
Waga brutto	332,00 g
Szerokość	100,00 mm
Wysokość	24,00 mm
Głębokość	88,00 mm
Główna waga produktu	281,00 g

Cechy wyróżniające

- Zgodność ze standardami IEEE 802.3 (10BASE-T), IEEE 802.3u (100BASE-TX), IEEE 802.3ab (1000BASE-T), IEEE 802.3x (Flow Control)
- Plug & Play: łatwa i szybka instalacja
- Metalowa obudowa zapewnia profesjonalny design, wytrzymałość oraz lepsze rozpraszanie ciepła
- Obsługa tablic adresów MAC do 8K
- Zgodność z protokołami CSMA/CD
- Wskaźniki LED
- Kompaktowe wymiary

- Zasilacz w zestawie
- Zawiera śruby do montażu na ścianie lub rejestrach (NTE) w pozycji pionowej, ułatwiające prowadzenie i podłączenie istniejącego okablowania

Dowiedz się więcej

Jaki switch wybrać?

W gamie switchy dostępnych jest kilka możliwości w zależności od rodzaju zastosowania oraz opcji konfiguracji: switche niezarządzalne i switche zarządzalne.

Switch niezarządzalny to urządzenie typu *plug-and-play*, do którego różne urządzenia są podłączane kablem i mogą automatycznie komunikować się ze sobą oraz przesyłać dane. Wszystko to bez konieczności dokonywania uprzedniej konfiguracji.

Natomiast switch zarządzalny zapewnia szereg zaawansowanych opcji konfiguracyjnych i funkcji umożliwiających szczegółową konfigurację sieci na poziomie warstwy L2. Pozwala dostosować konfigurację do potrzeb sieci, a ponadto umożliwia monitorowanie wydajności i kontrolowanie tego, co dzieje się ze wszystkimi podłączonymi urządzeniami.

Poniżej przedstawiamy porównanie dostępnych opcji:

Funkcja	Switch niezarządzalny	Switch zarządzalny
Plug & Play	Tak	Nie
Zastosowanie	Małe sieci lub dodanie grup roboczych do dużej sieci	astosowanie profesjonalne, takie jak centra danych lub sieci korporacyjne. Umożliwia dostosowanie sieci na poziomie warstwy L2 i funkcji każdego portu z osobna
Specyfikacje	Stała konfiguracja, brak obsługi interfejsu konfiguracyjnego	Możliwość zmiany konfiguracji w zależności od potrzeb
Zarządzanie sieciami VLAN	Nie	Tak
Kontrola	Ograniczona konfiguracja domyślna	Kontrola dostępu, priorytet SNMP i kontrola ruchu sieciowego
Funkcje zaawansowane	Nie	Wykrywanie IPv4, DHCP, QoS, VLAN, Routing IP, redundancja, CLI, ARP
Cechy ekonomiczne	Małe nakłady inwestycyjne	Wyższa cena przy wyższych korzyściach