



Zarządzalny bezprzewodowy punkt dostępowy WaveData Wewnętrzny, 1xGbE WAN PoE + 1xGbE LAN + 1xUSB 3.0

Opcja bezpiecznego Wi-Fi dla
najbardziej ruchliwych środowisk

Zarządzalny dwuzakresowy punkt dostępowy Wi-Fi,
zaprojektowany specjalnie do instalacji
wewnętrznych. Zapewnia wysokowydajne
rozwiązanie mobilności bezprzewodowej do
wdrożeń o średniej/wysokiej gęstości.

1 port Ethernet RJ-45 WAN (PoE), 1 port Gigabit
Ethernet RJ-45 LAN, 1 port USB 3.0, i Wi-Fi (WLAN
802.11 b/g/ n/ac, 2,4/5GHz) oraz gniazdo
Kensington Security.

Wyposażony w technologię MyNET Wi-Fi, która
umożliwia konfigurację w trybie niskiego zużycia
energii (Low Power), zapewniając bardzo wydajny,
bezpieczny i odpowiedzialny dostęp do Internetu.
Kompatybilność z PoE 802.3 af/at.

Nr Kat.	769001
Nr log.	WAVEDATAP
EAN13	8424450201749

Opakowanie

Pudełko	1 szt.
---------	--------

Dane fizyczne

Waga netto	370,00 g
------------	----------

Objętość brutto	0,74 dm ³
Waga brutto	370,00 g
Szerokość	146,00 mm
Wysokość	43,00 mm
Głębokość	146,00 mm
Główna waga produktu	300,00 g

Cechy wyróżniające

- Punkt dostępu 802.11ac Wave 2
- Maksymalny zagregowany ruch 1.73 Gb/s
- MU-MIMO: zaawansowana funkcja zdefiniowana w standardzie 802.11ac, która umożliwia jednoczesną wielokrotną transmisję z punktu dostępowego (AP) do maksymalnie czterech stacji klienckich (STA)
- Zawiera 4 wysokowydajne anteny dwupasmowe (4dBi) oraz beamforming
- Przepustowość kanału 80MHz
- Zdalne zarządzanie i monitorowanie całej sieci WaveData dostępne za pośrednictwem WaveBox (Nr Kat. 769030)
- Maksymalna wydajność 1Gb/s
- Działa w paśmie 2,4/5GHz
- Technologia MyNET WiFi: ustawienie trybu niskiej mocy, gwarantujące dostęp do Internetu:
 1. Wydajne: tworzenie mikrokomórek dostępu do sieci, zwiększających wydajność podłączonych użytkowników
 2. Bezpieczne: zmniejszenie zasięgu, co zapobiega niepożądanemu dostępowi do sieci przez osoby trzecie
 3. Odpowiedzialne: zmniejszenie stopnia narażenia na fale elektromagnetyczne
- IEEE 802.11 b/g/n 2GHz z 2 transmisjami MIMO (2x2)
- IEEE 802.11 n/acWave2 5GHz z 2 transmisjami MIMO (2x2)
- Do 16 SSID i 124 stacji na SSID
- Sterowanie pasmem. Obsługa podwójnego pasma (2.4GHz i 5GHz) z możliwością aktywnego poprowadzenia klientów do najlepszej dostępnej przepustowości

- Funkcja roamingu między punktami dostępu
- Włączony agent SNMP (scentralizowane zarządzanie i monitorowanie)
- WiFi Schedule. Programowanie włączania/wyłączania Wi-Fi według godziny
- Automatyczny wybór kanału na podstawie obciążenia (dla 2G i 5G)

Przykład zastosowania

