



Punto de acceso inalámbrico gestionable WaveData de interior, 1xSFP WAN + 1xGbE LAN + 1xUSB 3.0

Tu opción Wi-Fi de confianza para los entornos más concurridos

Punto de acceso WiFi gestionable de banda dual, específicamente diseñado para instalaciones interiores. Proporciona solución de movilidad inalámbrica de gran rendimiento para despliegues con densidad medio/alta.

Ofrece 1 Puerto SFP WAN, 1 Puerto Gigabit Ethernet RJ-45 LAN, 1 puerto USB 3.0 y WiFi (WLAN802.11 b/g/n/ac, 2,4/5GHz) además de ranura de seguridad Kensington.

Incorpora la tecnología MyNETWiFi de Televes, que permite configurarlo en modo baja potencia (Low Power), ofreciendo el acceso a Internet más eficiente, seguro y responsable.

Compatible con los módulos SFP con referencias 769210 y 769212.

Ref.	769002
Ref. Lógica	WAVEDATAS
EAN13	8424450201756

Embalajes

Caja	1 Unidades
------	------------

Datos físicos

Peso neto	370,00 g
-----------	----------

Volumen bruto	0,74 dm ³
Peso bruto	370,00 g
Anchura	146,00 mm
Altura	43,00 mm
Profundidad	146,00 mm
Peso del producto principal	300,00 g

Destaca por

- Punto de acceso 802.11ac Wave 2
- Máximo tráfico agregado de 1.73Gbps
- MU-MIMO: MIMO multiusuario definida en el estándar 802.11ac que permite múltiples transmisiones simultáneas desde el punto de acceso (AP) hasta cuatro clientes
- Incorpora 4 antenas de banda dual de alto rendimiento (4dBi) y beamforming
- Introduce un ancho de banda de canal de hasta 80MHz
- Disponible gestión y monitorización remota de toda la red WaveData a través de la pasarela WaveBox (Ref. 769030)
- Rendimiento máximo por encima de 1Gb/s
- Opera en las bandas de 2,4GHz y 5GHz
- Tecnología MyNET WiFi: configuración del modo en baja potencia que ofrece un acceso a internet:
 1. Eficiente: al crear microceldas de acceso a red, mejora el rendimiento de los usuarios conectados
 2. Seguro: reduce el rango de alcance para evitar que terceros puedan acceder a la red de forma indeseada
 3. Responsable: reduce el grado de exposición a las ondas electromagnéticas
- 2.4GHz IEEE 802.11/b/g/n with 2 Streams MU-MIMO (2x2)
- 5GHz IEEE 802.11/n/ac Wave2 with 2 Streams MU-MIMO (2x2)
- Up to 16 SSIDs and 124 stations per SSID
- Support simultaneous dual band (2.4GHz and 5GHz) with band steering

- It implements fast roaming (IEEE 802.11r) between access points
- SNMP agent incorporated (Centralized management & monitoring)
- Wi-Fi schedule. Wi-Fi On/Off scheduling
- Automatic channel selection according to the spectrum conditions (for 2.4GHz and 5GHz)

Notas de Aplicación

