



CoaxData diplexfilter Frekvenser: 2...68 MHz - 87...2150 MHz

Diplexfiltret placeras på ingången av enhetens koaxialingång och spärrar där bort frekvenser som skulle kunna störa enheten inom sitt arbetsområde. Detta ger också en säker funktion eftersom störningar hindras komma in i systemet på returbandet 2...68 MHz; Frekvenserna mellan 87...2150 MHz passerar obehindrat.

Ref.	769220
	EKA568F
EAN13	8424450167205

Förpackning

Låda	1 st.
Ask	10 st.
Hink	200 st.

Fysisk data

Nettovikt	191,00 g
Bruttovikt	191,00 g
Bredd	98,00 mm
Höjd	66,00 mm
Djup	26,00 mm
Huvudproduktens vikt	191,00 g

Huvudegenskaper

- F-kontakter
- Skärmningstätt chassie av Zamak
- För inomhusbruk, men kan användas även utomhus med extra hus(ref. 4163)

Tekniska specifikationer : Ref. 769220

Number of inputs			2
Number of outputs			1
Connectors			"F" female
Pass filter		Low	High
Pass band	MHz	2 ... 68	87 ... 2150
Insertion losses	dB	< 1	< 1
Rejection	dB	> 55	> 40
Impedance	Ω		75
Protection index (IP)			20
Operating temperature	$^{\circ}\text{C}$		-5 ... 45