



ONT-Modul Hospitality WLAN AC 4x GbE + 2x FXS, RF Overlay

Das ONT (Optical Network Terminal) ist ein Teilnehmerendgerät, das für die Lieferung der Services in das Haus verantwortlich ist.

Der Typ Home AC bietet 4 GbE Ethernet-Ports, 2 FXS-Ports, 1 USB-Port, Wi-Fi (WLAN 802.11 b/g/n/ac, 2,4 / 5 GHz) und RF Overlay.

Ref.Nr.	769514
Art.Nr.	ONTHACN
EAN13	8424450204702

Verpackung

Karton	1 Stk.
---------------	--------

Physische Daten

Nettogewicht	819,00 g
Bruttovolumen	8,23 dm³
Bruttogewicht	819,00 g
Breite	212,00 mm
Höhe	237,00 mm
Tiefe	105,00 mm
Bauteilgewicht	819,00 g

Highlights

- Fernsteuerung ohne Eingreifen des Teilnehmers
- Mehrere Optionen für die Konfiguration und für den Einbau
- Verschiedene Multiple-Play Signale an den Anschlüssen wie z.B. High Speed Internet, VoIP, WiFi

oder TV (IPTV und/oder RF Overlay)

Gut zu wissen

Was bedeutet eigentlich ONT/ONU?

Ein Optical Network Terminal (ONT) oder eine Optical Network Unit (ONU) liefert die vom Kunden beim Netzbetreiber beauftragten Dienstleistungen. Das ONT-Sortiment setzt sich aufgrund von Installationskriterien und der zu implementierenden Serviceleistung zusammen.

Die FTTX Netzwerk Topologien, bei denen die ONT eingesetzt werden können, sind: Fiber-to-the-Home (FTTH), Fiber-to-the-Room (FTTR), Fiber- to-the-Building (FTTB), Fiber-to-the-Business (FTTb), Fiber-to-the-Curb (FTTC) usw.

An den Anschlüssen sind alle Multiple-Play Signale erhältlich, die von der Optik-Kopfstelle zur Verfügung gestellt werden, wie z. B. High Speed Internet (HSI), VoIP, WLAN, IPTV u. / o. RF Overlay usw.

Auswahlkriterien für ein ONT/ONU?

Basierend auf der in Betracht gezogenen Verbindungsschnittstelle stehen mehrere Optionen aus dem Produktsortiment zur Verfügung. Ein Vergleich der Funktionen, die jede von ihnen bietet, wird im Folgenden beschrieben.

Referenzen	769514	769507
Serie	ONT	ONU
	HOSPITALITY WLAN AC	BASIC
RF-Overlay	□	-
WiFi (802.11 b/g/n) (3x3) 2.4	□	-
WiFi (802.11 b/g/n/ac) (4x4) 2.4/5	□	-
USB	1	-
FXS Anschlüsse	2	-
ETH 10/100/1000BASE-T Anschlüsse	4	1
Maximale WAN-Services im ONT	7	-
NAT/NAPT	□	-
Firewall	□	-
VPN pass-through	□	-

PPPoE terminal	□	-
OMCI	□	-
TR-069	□	-
CLI	□	-
WebGUI	□	-

Technische Spezifikationen : Ref. 769514

Typ des Teilnehmerendgerät		ONT HOSPITALITY WLAN AC
RF Overlay		Ja
WiFi-Standard		802.11 b/g/n (3x3) 2.4 GHz / 802.11 b/g/n/ac (4x4) 2.4/5 GHz
Anzahl Gigabit Ethernet Ports (10/100/1000BaseT)		4
Anzahl FXS Ports		2
Anzahl USB Ports		1
NAT/NAPT		Ja
Firewall		Ja
VPN passthrough		Ja
PPPoE Terminal		Ja
OMCI		Ja
TR-069		Ja
CLI		Ja
WebGUI		Ja
Spannungsversorgung	Vdc	12
Max. Stromaufnahme	mA	3
Max. Stromverbrauch	W	36
Betriebstemperatur	°C	-5 ... 50
Relative Feuchtigkeit	%	0 ... 95