



Module ONT Hospitality WiFi AC 4x Gb Ethernet + 2x FXS, RF Overlay

L'ONT, Terminal Optique de Réseau (Optical Network Terminal), est un produit d'abonné (CPE), chargé de fournir les services d'Hospitalité aux utilisateurs.

Il comporte 4 ports Gb Ethernet, 2 ports FXS, 1 port USB, WiFi (WLAN 802.11 b/g/n/ac, 2,4 / 5 GHz) et compatible RF Overlay.

Réf.	769514
Réf. Logique	ONTHACN
EAN13	8424450204702

Emballage

Boîte	1 pièces
-------	----------

Données physiques

Poids net	819,00 g
Volume brut	8,23 dm ³
Poids brut	819,00 g
Largeur	212,00 mm
Hauteur	237,00 mm
Profondeur	105,00 mm
Poids du produit principal	819,00 g

Vous aimerez

- Configuration à distance sans intervention de l'abonné

- Multiples options de configuration et d'installation
- Les connecteurs véhiculent des signaux multiple-play de type Internet haut débit

Découvrir

Qu'est ce qu'un ONT/ONU?

Le terminal de réseau optique ONT (Optical Network Terminal), ou unité de réseau optique Unies (Optical Network Unit), est le produit qui distribue les services souscrits à l'opérateur par l'utilisateur. La gamme des terminaux obéit aux critères d'installation et au type de services mis en œuvre. Les différentes topologies de réseau applicables à l'ONT sont appelés FTTx. Fiber-to-the-Home (FTTH), Fiber-to-the-Room (FTTR), Fiber-to-the-Building (FTTB), fibre-to-the-Business (FTTb), fibre-to-the-Curb (FTTC), etc.

Compatible ITUG.984.x, ils disposent à leurs connecteurs des signaux multiple-play fournis par la station FibreData, du type Internet haut débit (HSI), VoIP, WiFi, IPTV et/ou RF Overlay, etc.

Comment choisir un ONT/ONU?

Dans la gamme complète des produits de réseau optique, il existe plusieurs possibilités, en fonction de l'interface spécifique auquel il est raccordé. Ci-joint un comparatif des options qu'offre chaque gamme.

Références	769514	769507
Modèles	ONT	ONU
	HOSPITALITY WIFI AC	BASIC
RF-Overlay	☐	-
WiFi (802.11 b/g/n) (3x3) 2.4	☐	-
WiFi (802.11 b/g/n/ac) (4x4) 2.4/5	☐	-
USB	1	-
Ports FXS	2	-
Ports ETH 10/100/1000BASE-T	4	1
Nombre maximum de services WAN pris en charge par ONT	7	-
NAT/NAPT	☐	-
Firewall	☐	-
VPN pass-through	☐	-

PPPoE terminal	□	-
OMCI	□	-
TR-069	□	-
CLI	□	-
WebGUI	□	-

Caractéristiques techniques : Ref. 769514

Type d'unité optique de réseau		ONT HOSPITALITY WIFI AC
RF Overlay		Oui
Standard WiFi		802.11 b/g/n (3x3) 2.4 GHz / 802.11 b/g/n/ac (4x4) 2.4/5 GHz
Nombre de ports Gigabit Ethernet (10/100/1000BaseT)		4
Nombre de ports FXS		2
Nombre de ports USB		1
NAT/NAPT		Oui
Firewall		Oui
VPN passthrough		Oui
PPPoE Terminal		Oui
OMCI		Oui
TR-069		Oui
CLI		Oui
WebGUI		Oui
Tension d'alimentation	Vdc	12
Courant max.	mA	3
Consommation puissance max.	W	36
Température de fonctionnement	°C	-5 ... 50
Humidité relative	%	0 ... 95