



Moduł ONT Hospitality WiFi AC 4x Gb Ethernet + 2x FXS, RF Overlay

Terminal sieci optycznej (ONT) jest urządzeniem abonenckim (CPE), odpowiedzialnym za dostarczanie usług operatora, subskrybowanych przez użytkownika.

Wyposażony w 4 porty Gb Ethernet, 2 porty FXS, 1 port USB, WiFi (WLAN 802.11 b/g/n/ac, 2,4 / 5 GHz) i RF Overlay.

Nr Kat.	769514
Nr log.	ONTHACN
EAN13	8424450204702

Opakowanie

Pudełko	1 szt.
---------	--------

Dane fizyczne

Waga netto	819,00 g
Objętość brutto	8,23 dm ³
Waga brutto	819,00 g
Szerokość	212,00 mm
Wysokość	237,00 mm
Głębokość	105,00 mm
Główna waga produktu	819,00 g

Cechy wyróżniające

- Zdalna konfiguracja

- Wiele opcji konfiguracji i montażu
- W złączach dostępne są sygnały multiple-play, takie jak szybki Internet

Dowiedz się więcej

Do czego służy ONT/ONU?

Terminal sieci optycznej (ONT) jest urządzeniem odpowiedzialnym za dostarczanie usług operatora, subskrybowanych przez użytkownika. Gama terminali dzieli się według wdrażanych usług.

ONT można stosować w topologii sieci FTTx: Fiber-to-the-Home (FTTH), Fiber-to-the-Room (FTTR), Fiber-to-the-Building (FTTB), Fiber-to-the-Business (FTTb), Fiber-to-the-Curb (FTTC), itp.

Urządzenia są kompatybilne z ITUG.984.x. W złączach dostępne są sygnały multiple-play, takie jak szybki Internet (High Speed Internet - HSI), VoIP, WiFi, IPTV i/lub RF Overlay.

Jak wybrać odpowiednie ONT/ONU?

W gamie sieciowych urządzeń optycznych dostępnych jest kilka możliwości, różniących się między sobą interfejsem połączeniowym. Poniższa tabela przedstawia porównanie dostępnych urządzeń.

Nr katalogowy	769514	769507
Modele	ONT	ONU
	HOSPITALITY WIFI AC	BASIC
RF-Overlay	□	-
WiFi (802.11 b/g/n) (3x3) 2.4	□	-
WiFi (802.11 b/g/n/ac) (4x4) 2.4/5	□	-
USB	1	-
Puertos FXS	2	-
Puertos ETH 10/100/1000BASE-T	4	1
Maksymalna liczba usług WAN obsługiwanych przez ONT	7	-
NAT/NAPT	□	-
Firewall	□	-
VPN pass-through	□	-
Terminal PPPoE	□	-
OMCI	□	-

TR-069	□	-
CLI	□	-
Interfejs www użytkownika (WebGUI)	□	-

Specyfikacje techniczne : Ref. 769514

Typ jednostki sieci optycznej		ONT HOSPITALITY WIFI AC
RF Overlay		Tak
Standard WiFi		802.11 b/g/n (3x3) 2.4 GHz / 802.11 b/g/n/ac (4x4) 2.4/5 GHz
Liczba portów Gigabit Ethernet (10/100/1000BaseT)		4
Liczba portów FXS		2
Liczba portów USB		1
NAT/NAPT		Tak
Firewall		Tak
VPN passthrough		Tak
PPPoE Terminal		Tak
OMCI		Tak
TR-069		Tak
CLI		Tak
WebGUI		Tak
Napięcie zasilania	Vdc	12
Maks. prąd	mA	3
Zużycie przy maks. mocy	W	36
Temperatura pracy	°C	-5 ... 50
Wilgotność względna	%	0 ... 95