



## ONT Hospitality WiFi AC modul 4x GbE Ethernet + 2x FXS + 1x USB, WLAN ac, RF Overlay

En "Optical Network Terminal" (ONT) är en enhet för slutanvändaren (CPE) med uppgift att leverera digitala tjänster till hemmet. Enheten innehåller fyra GbE Ethernet-portar, två FXS ports, en USB-port, WiFi WLAN 802.11 b/g/n/ac, 2.4 / 5 GHz och RF Overlay.

|       |               |
|-------|---------------|
| Ref.  | 769514        |
|       | ONTHACN       |
| EAN13 | 8424450204702 |

### Förpackning

|      |       |
|------|-------|
| Låda | 1 st. |
|------|-------|

### Fysisk data

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Nettovikt            | 819,00 g             |
| Bruttovolym          | 8,23 dm <sup>3</sup> |
| Bruttovikt           | 819,00 g             |
| Bredd                | 212,00 mm            |
| Höjd                 | 237,00 mm            |
| Djup                 | 105,00 mm            |
| Huvudproduktens vikt | 819,00 g             |

### Utmärkande egenskaper

- Fjärrstyrd konfiguration utan att abonnenten involveras

- Många konfigureringar och montageoptioner
- Kontakterna ger "multiple-play" signaler såsom höghastighetsinternet

## Upptäck

---

### Vad är en ONT/ONU?

En Optisk Nätverks Terminal (ONT) eller en Optisk nätverks enhet (ONU) är den utrustning som ansvarar för att leverera de tjänster operatören valt att ha i nätet. Valet av box/utrustning görs baserat på installationen och de levererade tjänsterna; Televes har upp till 4 ONT-grupper med produkter (Basic, Standard, Office and Home).

ONT används inom nätverksområden kallade, FTTx: Fiber-to-the-Home (FTTH), Fiber-to-the-Room (FTTR), Fiber-to- the-Building (FTTB), Fiber-to-the-Business (FTTb), Fiber-to-the-Curb (FTTC), etc.

Flera signaler kan distribueras i en FibreData headend, såsom: High Speed Internet (HSI), High Speed Internet), VoIP, WiFi, IPTV och/eller RF Overlay, etc., finns tillgängligt i dessa moduler.

## Tekniska specifikationer : Ref. 769514

|                                                     |     |                                                              |
|-----------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------|
| Optical Network Unit type                           |     | ONT HOSPITALITY WIFI AC                                      |
| RF Overlay                                          |     | Yes                                                          |
| WiFi standard                                       |     | 802.11 b/g/n (3x3) 2.4 GHz / 802.11 b/g/n/ac (4x4) 2.4/5 GHz |
| Number of Gigabit Ethernet ports (10/100/1000BaseT) |     | 4                                                            |
| Number of FXS ports                                 |     | 2                                                            |
| Number of USB ports                                 |     | 1                                                            |
| NAT/NAPT                                            |     | Yes                                                          |
| Firewall                                            |     | Yes                                                          |
| VPN passthrough                                     |     | Yes                                                          |
| PPPoE Terminal                                      |     | Yes                                                          |
| OMCI                                                |     | Yes                                                          |
| TR-069                                              |     | Yes                                                          |
| CLI                                                 |     | Yes                                                          |
| WebGUI                                              |     | Yes                                                          |
| Powering                                            | Vdc | 12                                                           |
| Max. current                                        | mA  | 3                                                            |
| Max. power consumption                              | W   | 36                                                           |
| Operating temperature                               | °C  | -5 ... 50                                                    |
| Relative humidity                                   | %   | 0 ... 95                                                     |