Émetteur optique SMATV avec CAG, baie 19" 1U, 1 310 nm, 6 dBm



Réf.	769902
Réf. Logique	U19OS136
EAN13	8424450197745

Emballage	
Boîte	1 pièces

Données physiques	
Poids net	2.210,00 g
Volume brut	29,30 dm^3
Poids brut	2.852,00 g
Largeur	483,00 mm
Hauteur	44,00 mm
Profondeur	200,00 mm
Poids du produit principal	1.870,00 g

Caractéristiques techniques : Ref. 769902

Entrées/Bandes		TERR	SAT
Bande passante	MHz	47 ... 1218	950 ... 2400
Niveau d'entrée	dBµV	75 ... 90	65 ... 80
Planéité	dB	-0,5 ... 0,5	-3 ... 3
Pertes de retour	dB	> 10	> 7
	dB	20	
Regulation du signal	dB	0 ... 14	
C/N	dB	> 50	
CSO	dB	> 60	
CTB	dB	> 60	
Longueur d'onde	nm	1310	
Puissance optique de sortie	dBm	6	
Type d'émetteur		MQW-DFB	
Connecteurs optiques		SC/APC	
Connectique RF		"F" femelle	
Impédance	Ω	75	
Tension d'entrée	Vac	110 ... 230	
Fréquence secteur		50 Hz / 60 Hz	
Courant max.	mA	100	
Consommation puissance max.	W	4,5	
Température de fonctionnement	°C	-5 ... 45	