


# Teléfono IP 1 SIP, 3 teclas XML y Pantalla LCD

Este teléfono IP es ideal para la pequeña y mediana empresa por su alta calidad y facilidad de uso. Ofrece tres botones programables por XML, 1 cuenta SIP, pantalla LCD con soporte multi-lenguaje, dos puertos de red y conferencia a tres.

| | |
|---|---|
| **Ref.** | 770110 |
| **Ref. Lógica** | VOIP-T1SIP |
| **EAN13** | 8424450212882 |

*Televés se reserva el derecho de modificar el producto*

## Embalajes

| | |
|---|---|
| **Caja** | 1 Unidades |

## Datos físicos

| | |
|---|---|
| **Peso neto** | 650,00 g |
| **Peso bruto** | 810,00 g |
| **Anchura** | 180,00 mm |
| **Altura** | 208,00 mm |
| **Profundidad** | 63,00 mm |
| **Peso del producto principal** | 650,00 g |

## Destaca por

- Conferencia a 3
- Doble puerto de red 10/100 Mbps
- 3 teclas programables XML sensibles al contexto
- 2 teclas de línea

- Altavoz manos libres full dúplex con cancelación avanzada de eco acústico
- Puerto RJ45 y conector para cascos RJ11
- 1 cuenta SIP, 1 línea (hasta 2 estados de llamada)
- Pantalla LCD de 138x48 píxeles
- Fuente de alimentación incluida

# **Especificaciones técnicas** : Ref. 770110

| | | |
|---|---|---|
| **Conexión de red** | | 10/100 Mbps |
| **Conexión de PC** | | 10/100 Mbps |
| **Alimentación por PoE** | | No |
| **Manos libres** | | Si |
| **Conexión de auriculares** | | Si |
| **Teclas de marcación rápida** | | 4 |
| **Pantalla** | | LCD |
| **Número de contactos** | | 2000 |
| **Apto para montaje en pared** | | Si |
| **Tensión de alimentación** | Vdc | 5 |
| **Voltaje de entrada de la fuente** | Vac | 100 ... 240 |