



## Parabola di alluminio ISD 830 83x75cm

Progettata per durare

Antenna parabolica offset di alluminio de 83x75cm per ricevere i segnali satellitari.

Presenta un buon rendimento contro la corrosione con il riflettore di alluminio e viti di acciaio inossidabile

La sua struttura è stata progettata per rendere più facile da montaggio.

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Art.</b>        | 793113        |
| <b>Art. Logico</b> | S830ISD-5G    |
| <b>EAN13</b>       | 8424450184868 |

### Altre caratteristiche

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Colore</b>              | Grigio antracite |
| <b>Alimentatore</b>        | Non incluso      |
| <b>Metodo di fornitura</b> | Imballo multiplo |

### Imballo

|                |        |
|----------------|--------|
| <b>Scatola</b> | 5 pz.  |
| <b>Pallet</b>  | 50 pz. |

### Dati fisici

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| <b>Peso netto</b>                   | 2.400,00 g           |
| <b>Volume lordo</b>                 | 2,90 dm <sup>3</sup> |
| <b>Peso lordo</b>                   | 2.400,00 g           |
| <b>Larghezza</b>                    | 747,00 mm            |
| <b>Altezza</b>                      | 833,00 mm            |
| <b>Profondità</b>                   | 660,00 mm            |
| <b>Peso del prodotto principale</b> | 2.131,00 g           |

### Si distingue per

- Riflettore in alluminio e viti di acciaio inossidabili
- Struttura resistente: supporto e morsetto flessibile del LNB fabbricati con un polimero speciale rinforzato con fibra di vetro
- L' LNB si fissa al supporto anche senza viti
- Viene fornita una chiave esagonale nel supporto del LNB con la quale regolare tutti i dadi
- Braccio fabbricato in alluminio, che permette l'occultaggio del passaggio del cavo al suo interno
- Angolo di elevazione regolabile da 0 a 90°
- Fissaggio robusto con la staffa ed il supporto fabbricati in Zamak e con due morsetti a "U"
- Design ottimizzato per facilitare il montaggio
- Peso ridotto
- Con logo Televes

## Scopri

---

### **FIBERGLASS REINFORCED: COME LA FIBRA DI VETRO MIGLIORA I NOSTRI PRODOTTI?**

Le materie plastiche rinforzate con fibra di vetro durano più a lungo, sono antimagnetiche, resistenti al fuoco e forniscono ottimi isolamenti elettrici. Ma i principali motivi per cui la fibra di vetro migliora le nostre antenne sono:

- Immunità alla corrosione
- Peso ridotto, facilita l'installazione
- Flessibilità, migliora il rendimento delle prestazioni dei materiali in condizioni climatiche avverse







## Dettagli di montaggio

---

1. Viti premontate nel supporto e protette dall'ossidazione.

Il disco si ancora comodamente grazie alla forma die fori.

2. Montare il braccio è un processo rapido e richiede una sola vite.
3. il supporto del riflettore si assembla facilmente al meccanismo di elevazione.  
L' angolo di elevazione è regolabile da 0 a 90°.
4. Dado esagonale (tipo dado) integrato. Basta rompere la plastica e serrare i dadi.
5. Nell' LNB si inserisce il supporto e viene mantenuto durante l'installazione.
6. Il passaggio del cavo coassiale che si nasconde all'interno del braccio di alluminio.



## Caratteristiche tecniche : Ref. 793113

|                                 |     |                |
|---------------------------------|-----|----------------|
| Intervallo di frequenze         | GHz | 10,7 ... 12,75 |
| Guadagno (11.75GHz)             | dBi | 38             |
| Angolo di offset                | °   | 26,6           |
| Angolo di elevazione            | °   | 0 ... 90       |
| Dimensioni del disco: Altezza   | mm  | 833            |
| Dimensioni del disco: Larghezza | mm  | 747            |
| Materiale del disco             |     | Alluminio      |
| Diametro supporto LNB           | mm  | 40             |
| Carico del vento (@130Km/h)     | N   | 499,2          |
| Carico del vento (@150Km/h)     | N   | 686,4          |
| Diametro palo                   | mm  | 20 ... 60      |