



Baie de communication montée et réglée, 42U, 800mmx800mm

Baie de communication 19" montée et ajustée pour les projets Hospitality. Cette référence comprend aussi bien la structure que le service de montage et d'ajustement des équipements nécessaires, ainsi que leur connexion entre eux, afin de répondre aux exigences préalablement établies avec le client.

Les éléments inclus dans l'assemblage sont :

- Routeur VPN.
- Les éléments d'interconnexion des équipements inclus dans la baie : cordons de raccordement, panneaux, adaptateurs, vis...
- Les têtes de réseau et les équipements de service spécifiques requis dans le cadre du projet (le nombre et le type d'appareils doivent être préalablement définis lors de la saisie des besoins avec le client).
- Multiswitch avec le nombre d'entrées et de sorties selon le projet (en option).

Réf.	831303
Réf. Logique	A-19RACK42
EAN13	8424450162804

Emballage

Données physiques

Boîte en bois	1 pièces
----------------------	----------

Poids net	196.248,00 g
------------------	--------------

Volume brut	1.729,75 dm ³
--------------------	--------------------------

Poids brut	196.248,00 g
-------------------	--------------

Largeur	800,00 mm
----------------	-----------

Hauteur	2.010,00 mm
----------------	-------------

Profondeur	800,00 mm
-------------------	-----------

Poids du produit principal	116.000,00 g
-----------------------------------	--------------

Vous aimerez

- Spécifiquement destiné à la distribution de services Hospitality, tels que : IPTV, télévision interactive, VoD, nPVR...
- Il comprend une baie avec un cadre en acier et des plaques en acier, équipé de quatre côtés 19", permettant aux panneaux avant et arrière de se déplacer vers l'arrière
- Il comprend les appareils et accessoires nécessaires au projet (préalablement défini avec le client), qu'il s'agisse d'un système GPON ou d'un système de câblage structuré
- Il comprend le service de montage et de connexion (*) des équipements nécessaires au projet, ainsi qu'un test complet, la validation et l'optimisation pour un fonctionnement correct
- Différentes options d'équipement en fonction des exigences du projet
- L'équipement est intégré dans un seul châssis pour une gestion efficace
- Tous les éléments structurels de la baie sont dotés de trous de perforation pour faciliter la ventilation
- Étiquetage du câblage et des composants inclus dans la baie pour faciliter la maintenance

(*) Sous cette référence est inclus exclusivement le câblage entre les équipements situés à l'intérieur du rack. Le raccordement au réseau de distribution et les éléments facilitant ce raccordement (panneaux de brassage, passe-câbles à balai, etc.) ne sont pas inclus. Ils pourront être inclus à la demande du client avec un coût supplémentaire, sous réserve de l'espace disponible dans le rack.

Caractéristiques techniques : Ref. 831303

Dimension modulaire	in	19
Hauteur	mm	2010
Largueur	mm	800
Profondeur	mm	800
Nombre d'unités rack (U)		42
Matériel		Acier
Épaisseur du rail de rack	mm	2
Couleur		Noir
Finition de la surface		Poudre électrostatique
Nombre de portes		2
Matériau de la porte avant		Verre trempé
Porte arrière		Oui
Matériel de la porte arrière		Acier
Capacité de charge max.	kg	1000
Capacité de charge max. (avec roues)	kg	960
Capacité de charge max. (avec pattes)	kg	600
Latérales amovibles		Oui
Type d'installation		Sol
Type de la barre profilée		Forme de L
Mise à la terre		Oui
Indice de protection (IP)		20
Indice de protection (IK)		07