



Rack di comunicazione montato e regolato, 42U, 800mmx800mm

Rack di comunicazione da 19" montato e regolato per progetti di Hospitality. Questo articolo include sia la struttura che il servizio di montaggio e adeguamento delle attrezzature necessarie, nonché il collegamento tra loro, al fine di soddisfare i requisiti precedentemente stabiliti con il cliente.

Gli elementi inclusi nell'assemblaggio sono:

- Router VPN
- Elementi di interconnessione delle apparecchiature incluse nel rack: patch-cord, pannelli, adattatori, viti ...
- Ventilatore e un dispositivo di controllo della temperatura
- Centrali specifiche e apparecchiature di servizio richieste nel progetto (il numero e la tipologia dei dispositivi devono essere preventivamente definiti con il cliente)
- Multiswitch con il numero di ingressi e uscite in base al progetto (opzionale)

Art.	831303
Art. Logico	A-19RACK42
EAN13	8424450162804

Imballo

Scatola di legno	1 pz.
-------------------------	-------

Dati fisici

Peso netto	196.248,00 g
Volume lordo	1.729,75 dm ³
Peso lordo	196.248,00 g
Larghezza	800,00 mm
Altezza	2.010,00 mm
Profondità	800,00 mm
Peso del prodotto principale	116.000,00 g

Si distingue per

- Specificamente destinati alla distribuzione dei servizi Hospitality, quali: IPTV, Interactive Television, VoD, nPVR...
- Comprende un rack con telaio in acciaio e piastre in acciaio, dotato dei quattro lati da 19", che consentono ai pannelli anteriore e posteriore di spostarsi all'indietro
- Comprende i dispositivi e gli accessori necessari al progetto (precedentemente definiti con il cliente), sia il sistema GPON che il sistema di cablaggio strutturato
- Comprende il servizio di montaggio e collegamento(*) delle apparecchiature richieste nel progetto, nonché un completo collaudo, validazione e ottimizzazione per il corretto funzionamento
- Diverse opzioni di equipaggiamento a seconda dei requisiti del progetto
- L'apparecchiatura è integrata in un unico telaio per una gestione efficiente
- Tutti gli elementi strutturali del rack sono dotati di fori per facilitare la ventilazione
- Etichettatura dei cavi e dei componenti inclusi nel rack per una facile manutenzione

(*) Sotto questo riferimento è incluso unicamente ed esclusivamente il cablaggio tra i dispositivi compresi all'interno del rack. Il collegamento alla rete di distribuzione e gli elementi che facilitano tale connessione (patch panel, passacavi a spazzola, ecc.) non sono inclusi. Potranno essere inclusi su richiesta del cliente con un costo aggiuntivo, a condizione che vi sia spazio disponibile nel rack.

Caratteristiche tecniche : Ref. 831303

Distanza tra i montanti	in	19
Altezza	mm	2010
Larghezza	mm	800
Profondità	mm	800
Numero di unità rack (U)		42
Materiale		Acciaio
spessore guida rack	mm	2
Colore		Nero
Finitura superficie		Polvere elettrostatica
Numero di porte		2
Materiale della porta anteriore		Vetro temperato
Porta posteriore		Si
Materiale della porta posteriore		Acciaio
Max. capacità di carico	kg	1000
Max. capacità di carico (con ruote)	kg	960
Max. capacità di carico (con piedi)	kg	600
Laterali rimovibili		Si
Tipo di installazione		Terra
Tipo della guida profilata		Forma a L
Messa a terra		Si
Indice di protezione (IP)		20
Indice di protezione (IK)		07