



Kommunikationsrack monterat och justerat, 42RU, 800mm x 800mm

19" kommunikationsrack monterat och justerat för Hospitality-projekt. Denna referens inkluderar både strukturen och tjänsten för montering och justering av den nödvändiga utrustningen, samt anslutning mellan dem, för att uppfylla de krav som tidigare fastställts med kunden.

Elementen som ingår i installationen är:

- VPN-router
- Sammanlänkningselement för utrustningen som ingår i racket: patchkablar, paneler, adaptrar, skruvar...
- Fläkt- och temperaturkontrollanordningar
- Specifika headends och tjänsteutrustning som krävs i projektet (antal och typ av enheter måste definieras i kravinsamlingen med kunden)
- Multiswitch med antal ingångar och utgångar enligt projektet (tillval)

Ref.	831303
	A-19RACK42
EAN13	8424450162804

Förpackning

Back	1 st.
-------------	-------

Fysisk data

Nettovikt	196.248,00 g
Bruttovolym	1.729,75 dm ³
Bruttovikt	196.248,00 g
Bredd	800,00 mm
Höjd	2.010,00 mm
Djup	800,00 mm
Huvudproduktens vikt	116.000,00 g

Utmärkande egenskaper

- Speciellt avsedd för distribution av Hospitality-tjänster, t.ex: IPTV, interaktiv television, VoD, nPVR...
- Den innehåller ett rack med stålram och stålplattor, utrustat med fyra 19"-sidor, vilket gör att fram- och bakpanelerna kan flyttas bakåt
- Det inkluderar de enheter och tillbehör som krävs för projektet (tidigare definierat med kunden), antingen GPON-system eller strukturerat kabelsystem
- Det inkluderar tjänsten för montering och anslutning (*) av den utrustning som krävs i projektet, samt en komplett testning, validering och optimering för korrekt drift
- Olika utrustningsalternativ beroende på projektets krav
- Utrustningen är integrerad i ett enda chassi för effektiv hantering
- Alla ställets konstruktionselement har hål för att underlätta ventilationen
- Märkning av kablage och komponenter som ingår i racket för att underlätta underhåll

(*) Under denna referens ingår endast och uteslutande sammankopplingen mellan enheterna som ingår i racket. Anslutningen till distributionsnätet och de komponenter som underlättar denna anslutning (korskopplingspaneler, borstlister etc.) ingår inte. De kan inkluderas på kundens begäran mot en extra kostnad, förutsatt att det finns tillräckligt med utrymme i racket.

Tekniska specifikationer : Ref. 831303

Modular spacing (standard)	in	19
Height	mm	2010
Width	mm	800
Depth	mm	800
Number of rack units (RU)		42
Material		Steel
Rack rail thickness	mm	2
Colour		Black
Surface finishing		Electrostatic powder
Number of doors		2
Front door material		Tempered glass
Rear door		Yes
Rear door material		Steel
Max. load capacity	kg	1000
Max. load capacity (with wheels)	kg	960
Max. load capacity (with legs)	kg	600
Removable sides		Yes
Installation type		Ground
Type of profile rail		L-shaped
Grounding		Yes
Protection index (IP)		20
Protection index (IK)		07