

VPN Router zur Fernüberwachung

Das Kommunikations-Gateway ermöglicht den Fernzugriff auf die IPTV-Kopfstelle plus die angeschlossenen Einheiten über das Internet.

Der Router verfügt über 1 x WAN 10/100 Base-T RJ45 Port, 4 x LAN 10/100 Base-T RJ45 Ports, 1 x USB 2.0 Port und er unterstützt Wi-Fi WLAN 802.11 b/g/n/ac (2.4/5 GHz).

Ref.Nr.	831404
Art.Nr.	A-VPNR
EAN13	8424450153093

Verpackung	
Karton	1 Stk.

Physische Daten	
Nettogewicht	763,00 g
Bruttovolumen	4,18 dm³
Bruttogewicht	763,00 g
Breite	182,00 mm
Höhe	50,00 mm
Tiefe	200,00 mm
Bauteilgewicht	380,00 g

Highlights

- Erlaubt den VPN-Zugriff auf alle mit dem Router verbundenen Geräte
- Erlaubt Fernwartungsaufgaben sowohl während der Projektinbetriebnahme als auch während des Betriebs, wobei Wartungsarbeiten, Updates usw. durchgeführt werden können
- Unterstützt 802.11ac Dual-Band für drahtlose High-Performance Übertragun bis zu 733 Mbps
- Zwei feste Antennen mit hohem Gewinn für einen große W-LAN Abdeckung
- Betrieb im 2,4 und 5 GHz-Band
- Netzteil im Lieferumfang enthalten
- Netzwerkkabel (RJ-45) im Lieferumfang enthalten

Technische Spezifikationen : Ref. 831404

RAM	MB	64
Eingangsspannung	Vac	100 ... 240
Netzfrequenz		50 Hz / 60 Hz
Ausgangsspannung	Vdc	12
Max. Ausgangsstrom	A	1
Anzahl Fast Ethernet Ports (10/100BASE-T)		4
Anzahl USB Ports		1
PoE Eingang		Nein
OS		ASUSWRT
Betriebstemperatur	°C	0 ... 40
Farbe		Grau