



## Routeur VPN

Le passerelle de communication est un élément indispensable à toute installation, car il permet d'accéder à distance par VPN, de manière sécurisée et cryptée, à tous les produits raccordés au routeur depuis n'importe quel point du globe via Internet.

Ce routeur comporte 1 port WAN 10/100 Base-T RJ45, 4 ports LAN 10/100 Base-T RJ45, 1 port USB 2.0 et WiFi (WLAN 802.11 b/g/n/ac, 2,4/5 GHz).

|              |               |
|--------------|---------------|
| Réf.         | 831404        |
| Réf. Logique | A-VPNR        |
| EAN13        | 8424450153093 |

### Emballage

|       |          |
|-------|----------|
| Boîte | 1 pièces |
|-------|----------|

### Données physiques

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Poids net                  | 763,00 g             |
| Volume brut                | 4,18 dm <sup>3</sup> |
| Poids brut                 | 763,00 g             |
| Largeur                    | 182,00 mm            |
| Hauteur                    | 50,00 mm             |
| Profondeur                 | 200,00 mm            |
| Poids du produit principal | 380,00 g             |

### Vous aimerez

- Permet l'accès VPN à tous les produits raccordés au routeur

- Permet de réaliser des tâches de gestion à distance, aussi bien lors du démarrage d'un projet que pendant son exploitation, permettant des opérations de maintenance, des mises à jour, etc
- Connectivité sans fil double bande 802.11ac jusqu'à 733 Mbps pour une connectivité sans fil haute performance
- Comprend deux antennes à haut gain amovibles pour une couverture sans fil étendue
- Opère dans les bandes des 2,4/5 GHz
- Alimentation incluse
- Câble réseau (RJ-45) inclus

## Caractéristiques techniques : Ref. 831404

|                                              |     |             |
|----------------------------------------------|-----|-------------|
| Capacité de la RAM                           | MB  | 64          |
| Tension d'entrée                             | Vac | 100 ... 240 |
| Tension de sortie                            | Vdc | 12          |
| Courant maximum de sortie                    | A   | 1           |
| Nombre de ports Fast Ethernet (10/100BASE-T) |     | 4           |
| Nombre de ports USB                          |     | 1           |
| Alimentation PoE                             |     | Non         |
| OS                                           |     | ASUSWRT     |
| Température de fonctionnement                | °C  | 0 ... 40    |
| Couleur                                      |     | Gris        |