VPN-åtkomsthanteringsrouter



Kommunikationsgatewayen är ett oumbärligt element i varje installation, eftersom den möjliggör fjärråtkomst via VPN, på ett säkert och krypterat sätt, till all utrustning som är ansluten till routern från vilken plats som helst i världen via Internet.

Denna router erbjuder 1 WAN 10/100 Base-T RJ45-port, 4 LAN 10/100 Base-T RJ45-portar, 1 USB 2.0-port och Wi-Fi WLAN 802.11 b/g/n/ac (2.4/5 GHz).

Ref.	831404
	A-VPNR
EAN13	8424450153093

Förpackning	
Låda	1 st.

Fysisk data	
Nettovikt	763,00 g
Bruttovolym	4,18 dm³
Bruttovikt	763,00 g
Bredd	182,00 mm
Höjd	50,00 mm
Djup	200,00 mm
Huvudproduktens vikt	380,00 g

Utmärkande egenskaper

- Möjliggör VPN-åtkomst till all utrustning som är ansluten till routern
- Möjliggör fjärrsupport, både under idrifttagning och drift av projektet, vilket underlättar underhåll, uppdateringar etc
- 802.11ac dual-band trådlöst med upp till 733 Mbps för högpresterande trådlös uppkoppling
- Två fasta högförstärkningsantenner för utökad trådlös täckning
- Drift på 2,4 GHz- och 5 GHz-bandet
- Strömförsörjningsenhet ingår

- Nätverkskabel (RJ-45) ingår

Tekniska specifikationer : Ref. 831404

RAM	MB	64
Input voltage	Vac	100 ... 240
Mains frequency		50 Hz / 60 Hz
Output voltage	Vdc	12
Max. output current	A	1
Number of Fast Ethernet ports (10/100BASE-T)		4
Number of USB ports		1
PoE input		No
OS		ASUSWRT
Operating temperature	°C	0 ... 40
Colour		Grey