



Televés si riserva il diritto di modificare il prodotto e/o specifiche tecniche indicate

Kit T.oX Canale Corporativo Player DS Nemesis + Encoder Modulatore IP + Alimentatore

Kit composto da un player digital signage e uno streamer che permettono la creazione, installazione e distribuzione di un Canale Corporativo direttamente dalla centrale. Il Canale Corporativo è lo strumento ideale per quelle strutture che cercano di condividere facilmente le informazioni commerciali con i propri clienti. Con questa soluzione è possibile promuovere servizi, attirare l'attenzione dei clienti e diffondere notizie rilevanti in modo facile e veloce.

Questo kit include:

- Player DS Nemesis T.OX 19" Montaggio su rack: Decoder ad alta definizione che supporta sia IPTV che Digital Signage, inclusa una scheda di memoria microSD da 16 GB per memorizzare il contenuto multimediale che è stato programmato per essere riprodotto sul dispositivo tramite Arantia DS, funzionamento autonomo e meccanismo di fall-back in caso di qualsiasi problema nell'accesso di rete al sistema Arantia DS in modo che l'STB continui a riprodurre il contenuto programmato (Art. 831815).
- Encoder Modulatore IP: Dispositivo che genera un canale TV digitale (Multiplex) i cui servizi Audio/Video contenuti sono generati dal Player Nemesis DS, convertendo l'uscita

HDMI in IPTV o RF (Art. 563852).

- Alimentatore 24V-1,6A: Alimentatore per un modulo T.0X (Art. 562802).

Art.	831816
Art. Logico	AT0X-IK
EAN13	8424450228463

Imballo

Scatola 1 pz.

Dati fisici

Peso netto 2.650,00 g

Peso lordo 2.650,00 g

Si distingue per

- Condividere informazioni commerciali e argomenti di interesse con i clienti
- Gestione dei contenuti con la possibilità di scegliere come e quando visualizzarli
- Soluzione versatile adattata allo stabilimento
- Trasmissione di notizie rilevanti
- Trasmissione di avvisi e raccomandazioni di sicurezza contro il COVID-19
- Visualizzazione dei contenuti di intrattenimento in quei luoghi che richiedono lunghi tempi di attesa

Caratteristiche principali

- Piattaforma MPEG2 MPEG4 AVC / H264

- Risoluzione ad alta definizione fino a 1080p60
- Sincronizzazione perfetta tra immagine e audio
- Efficienza energetica a grazie al basso consumo
- Aggiornamento del firmware remoto

Servizi

Molteplici possibilità



Il Canale Corporativo è diventato l'alleato imprescindibile per il settore Hospitality, poiché consente la creazione e diffusione di contenuti esclusivi adattati alle circostanze e senza dipendere da terze parti.

Questo servizio offre molteplici vantaggi, come l'incremento delle vendite dei prodotti e servizi, il miglioramento della comunicazione con gli ospiti in tempo reale e senza barriere o la possibilità di includere più servizi di intrattenimento.

Informazioni interessanti e aggiornate



Con questa soluzione è possibile raggiungere velocemente i clienti e tenerli informati sui cambiamenti e le raccomandazioni adattate al contesto attuale. Questo canale di comunicazione consente alle catene alberghiere di trasmettere messaggi chiari e diretti per creare fiducia e sicurezza tra gli ospiti in modo semplice.

Promozione diretta di prodotti e servizi



Aiuta a migliorare le vendite in modo esponenziale, nonché a migliorare tutti i servizi e le opzioni di intrattenimento offerti dall'hotel in modo che gli ospiti possano godere di una grande esperienza. Inoltre è possibile promuovere i servizi di ristorazione, trattamenti di bellezza e benessere, esperienze gastronomiche, spettacoli o prodotti e offerte speciali della catena alberghiera che aiutano ad ottenere maggiori ricavi nel minor tempo possibile.

Promuovere il marchio e valorizzare l'azienda



Al fine di generare un impatto maggiore e migliorare la percezione che gli ospiti hanno dell'hotel, il Canale Corporativo dà la possibilità di condividere tutto ciò che può offrire, come la qualità dei servizi, le iniziative intraprese, l'impegno ambientale e sociale o certificati di qualità.

Ovunque



Il Canale Corporativo permette di includere nelle informazioni tutte le strutture alberghiere, aggiungendo più valore ai messaggi che vengono trasmessi.

Le informazioni vanno oltre gli schermi della reception, ed è possibile trasmettere il contenuto desiderato in ogni angolo dell'hotel: camere, palestra, ristorante, hall, ascensori, piscina ...

In questo modo tutte le camere dell'hotel vengono utilizzate per promuovere servizi e offrire intrattenimento in situazioni che comportano tempi di attesa.

Esperienze indimenticabili



Al fine di promuovere tra gli ospiti le diverse possibili opzioni di intrattenimento offerte nella zona, il Canale Corporativo consente di ampliare l'offerta per il tempo libero visualizzando informazioni su visite per i turisti, escursioni nella natura, tour in luoghi iconici o attività sportive che faranno passare esperienze indimenticabili.

Integrazione con altri servizi di intrattenimento (*)



Un'altra opzione offerta da questo servizio è l'integrazione di altri servizi di intrattenimento, al fine di migliorare l'esperienza alberghiera dei clienti, proprio come a casa loro. Un esempio è la possibilità di includere il sistema ArantiaCast.

(*) Questi servizi non sono inclusi nel Canal Corporativo, ma possono essere acquistati separatamente.

Caratteristiche tecniche

PLAYER DS NEMESIS			
Consumo in standby	W	<1	
Consumo operativo (decodifica HD)	W	~3	
VIDEO ENCODER			
Ingressi			
Video		2 sets 3 x RCA (Y, Pb, Pr) 2 sets 1 x RCA (CVBS)	
Audio		2 sets 2 x RCA (L, R) 2 sets 1 x RCA (Digital) 2 sets 1 x Toslink (Óptico)	
Video + Audio		2 sets 1 x HDMI	
IP Multicast		2 porti RJ45 switch Gbe SPTS o MPTS (UDP/RTP)	
Encoder Video			
Formato di uscita		MPEG-2 / H264	
Risoluzione		480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i & 1080p Auto-scan della risoluzione di ingresso (1)	
Rapporto di immagine		4:3, 16:9 e passante	
GOP		10, 12, 15, 16, 18, 20, 24 ó 30	
Encoder Audio			
Formato di uscita		Dolby Digital AC-3 (solo Digital Loop) o MPEG1 Layer2 (ingresso analogico HDMI PCM)	
Frequenza di campionamento	kHz	48	
Uscita			
Banda di frequenze	MHz	46..862	
Livello massimo di uscita	dBµV	115/55 (103/43 con active loop-through)	
MER	dB	>40	
Spurie	dBc	-60	
QAM Annex A	Modulazione		16, 32, 64, 128, 256
	BaudRate	Mbaud	6,9
	Roll-off	%	15
	Codice		Reed Solomon
	Modo spettro		Normal / Inverted
	Passo frequenza	kHz	250
COFDM	Modulazione		QPSK, 16QAM, 64QAM
	Intervallo di guardia	µS	1/4, 1/8, 1/16, 1/32
	FEC		1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
	Larghezza di banda	MHz	6, 7, 8
	Cell_id		Si
	Passo frequenza	kHz	125 / 166
IP	Transport Stream SP/MP		2 SPTS IP multicast outputs (UDP o RTP) / 1 MPTS output

PSI	Transport Stream ID		Modificabile
	Original Network ID		Modificabile
	Network ID		Modificabile
	LCN		Modificabile
	NIT		Modificabile
	SDT		Modificabile
	Type LCN		Generic / UK / NorDig V1 / NorDig V2
	Network Name		Modificabile
	Service PID		Modificabile
	Service Name		Modificabile
	Service ID		Modificabile
Generali			
Tensione di alimentazione	Vdc		24
Consumo	W		<20,4
Indice di Protezione	IP		20

(1) La risoluzione in uscita è la stessa della sorgente del segnale in ingresso.